

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDS0001_02
	<b>ADDITIVI COLORANTI</b>	Revisione	02
		Data	29/10/2025

## 1. DESCRIZIONE

Gli **Additivi Coloranti** sono miscele di pigmenti predisposti in acqua idonei per la colorazione di prodotti minerali a base calce e prodotti acrilici. I pigmenti sono di natura minerale e organica in proporzioni variabili, sensibili alla luce solare diretta e quindi utilizzabili unicamente per ambienti interni.

### Additivi coloranti:

- I COLORI DELLA PIETRA: GA – GB – GC – GD – GE – GF – GG
- I COLORI DI PORTOFINO: KA – KB – KC – KD – KE – KF - KG
- I COLORI DI LONDRA: SA – SB- SC – SD – SE – SG – SV
- I COLORI DI NEW YORK: NA – NB – NS – NL – NR – NO - NY
- I COLORI DEL SOLE: ZA – ZB – ZC – ZD – ZE – ZF – ZG
- I COLORI DELL'ANIMA: AA – AR – AL – AM – AF – AV – AZ
- COLORE BIANCO (solo 62 ml): BO

confezionati in toner da 62 ml e 750 ml e per ciascun colore sono disponibili 4 diverse intensità, determinate dal dosaggio indicato nei vari cataloghi dei nostri prodotti

## 2. METODO DI UTILIZZO

Per garantire una colorazione uniforme del materiale, si raccomanda di pulire accuratamente l'interno del bordo del contenitore e di mescolare con attenzione l'Additivo Colorante prescelto prima del suo utilizzo. Successivamente, ridurre la viscosità del prodotto base mediante miscelazione con trapano dotato di apposita girante MIX, quindi introdurre gradualmente il colorante continuando a mescolare fino al completo ottenimento dell'omogeneizzazione della tinta.

Per i prodotti a base di grassello di calce, è opportuno lasciare riposare la miscela colorata per almeno 12 ore prima dell'applicazione. Qualora necessario, in presenza di tinte ottenute con i dosaggi più elevati, è possibile aggiungere l'**Additivo Addensante**, nel rispetto della quantità massima consigliata pari a **3 vasetti da 62 ml per una latta da 24 kg**.

## 3. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

## 4. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDS0001_02
	<b>ADDITIVI COLORANTI</b>	Revisione	02
		Data	29/10/2025

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO</b>	
Composizione	Pigmenti minerali e organici in soluzione acquosa
Peso specifico	Da 1,00 ± 0,05 Kg/litro a 1,35 ± 0,05 Kg/litro
pH	9,0
Condizioni di stoccaggio	Conservare in barattolo ben chiuso in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C. Teme il gelo.
Confezioni	62 ml e 750 ml

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.