GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT CERA METALLIZZATA	Code	TDS1011_00
		Revision	00
		Datum	22/08/2022

1. BESCHREIBUNG

CERA METALLIZZATA, formuliert mit hochgradig biologisch abbaubaren Wirkstoffen, ist ein selbstpolierendes, metallisches Polyacrylwachs.

Aufgetragen auf IPER RESINA, bildet es einen sehr harten, rutschfesten und glänzenden Film, der beständig gegen schwarze Flecken und Fußgängerverkehr ist.

2. VERWENDUNG

Auf mit IPER RESINA behandelten Böden.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der mit IPER RESINA behandelte Boden muss gereinigt und entfettet werden.

Bei Oberflächen, die bereits mit CERA METALLIZZATA behandelt wurden, sollte ein Wachsentferner verwendet werden. Anschließend muss die Oberfläche vollständig getrocknet werden.

4. ANWENDUNG

Gebrauchsfertiges Produkt. CERA METALLIZZATA 7 Tage nach der Anwendung auf IPER RESINA auftragen, nachdem es gründlich mit einem neutralen Reinigungsmittel gewaschen wurde.

Das CERA METALLIZZATA mit einer Zange und einem Wachsspachtel oder Wachsverteiler verteilen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Produkt gleichmäßig verteilt wird, ohne dass überschüssiges Wachs zurückbleibt. Vorgehen sollte jeweils auf kleinen Flächen.

Bei 20 °C 30 Minuten trocknen lassen und gegebenenfalls eine zweite oder weitere Schichten auftragen.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. REINIGUNG

Mit normalem, neutralem Waschmittel waschen.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Nicht vorgesehen
Färbung	Nicht vorgesehen
Werkzeuge	Zange und Wursttuch oder Wachsverteiler
Primer	Nicht vorgesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1 oder mehrere, je nach Ihren Bedürfnissen
Trocknungszeit	30 Stunden bei 20°C
Schützend	Nicht vorgesehen
Abwaschbarkeit	Neutrales Reinigungsmittel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
CERA METALLIZATA	0,020 lt/m² Ungefährer Wert

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Hochdruckemulgierte Polypropylenwachse
Spezifisches Gewicht	1,04 ± 0,02 kg/Liter
pH-Wert	8,6 ± 1,0
VOC	Lackprodukt unterliegt nicht der VOC-Klassifizierung
Lagerbedingungen	In einem dicht verschlossenen Glas an einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen über +10 °C und unter +30 °C aufbewahren
Verpackungen	0,5 Liter

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.