GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT FRAMMENTI ARGENTO	Code	TDS1018_01
		Revision	01
		Datum	29/01/2019

1. BESCHREIBUNG

FRAMMENTI ARGENTO ist eine transparente, glänzende, wasserbasierte Schutzversiegelung, angereichert mit Silberfragmenten. Sie imprägniert Oberflächen und verbessert deren Waschbarkeit sowie die allgemeine Beständigkeit gegen Flecken und Schmutz deutlich.

2. VERWENDUNG

Geeignet für Innenwände in Badezimmern, Küchen oder anderen Bereichen, die vor Wasser geschützt werden müssen, auch bei direktem Kontakt.

FRAMMENTI ARGENTO, verleiht Oberflächen nach dem Trocknen neuen Glanz und eine besondere Nassoptik.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Oberfläche, auf der es aufgetragen wird, muss sauber, trocken und gut haftend sein.

4. ANWENDUNG

FRAMMENTI ARGENTO ist gebrauchsfertig, nur bei Bedarf verdünnen.

Der Untergrund muss **vollständig trocken** sein. Warten Sie nach dem Auftragen des zu schützenden Produkts mindestens 24 Stunden.

Zu schützendes Produkt	einzigartige Anstrich
FILI DI SETA – MINIMAL	FRAMMENTI ARGENTO pur aufgetragen mit einer PE 13-Rolle
GIOIA – WHITE – ORO	FRAMMENTI ARGENTO pur aufgetragen mit einer PE 13-Rolle
NEVE – VIA LATTEA	FRAMMENTI ARGENTO pur aufgetragen mit einer PE 13-Rolle
CASA DEI SOGNI	FRAMMENTI ARGENTO pur aufgetragen mit einer PE 13-Rolle
MINIMAL	FRAMMENTI ARGENTO pur aufgetragen mit einer PE 13-Rolle
CREA IL TUO UNIVERSO	FRAMMENTI ARGENTO pur aufgetragen mit einer PE 13-Rolle

Da es sich um ein wasserbasiertes Schutzmittel handelt, neigt es bei Anwendung auf einer noch feuchten Oberfläche zur Weißfärbung und seine Schutzwirkung verringert sich.

Tragen Sie das Produkt so lange auf die Wand auf, bis es nichts mehr aufnimmt, und entfernen Sie den Überschuss. Es wird empfohlen, das Produkt sanft zu verteilen und nicht stark zu reiben.

Das milchige Aussehen und eventuelle Spuren von Schwamm oder Pinsel, die beim Auftragen entstanden sein könnten, verschwinden beim Trocknen.

In Ecken und anderen schwer zugänglichen Bereichen die Oberfläche, insbesondere an den Übergängen zwischen verschiedenen Oberflächen, mit einem Pinsel bearbeiten. Zwischen den Anstrichen 12 Stunden warten. Für einen besseren Schutz empfehlen wir mehrere Anstriche. Nach dem Auftragen die Kanten, die mit anderen Oberflächen (Duschwannen, Armaturen, Küchenarbeitsplatten) in Berührung kommen, mit einem geeigneten Silikon abdichten, um Wasseransammlungen und damit verbundene Streifen oder Risse zu vermeiden.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. REINIGUNG DER FERTIGEN OBERFLÄCHE

Reinigen Sie mit LATTE DETERGENTE (50 ml LATTE DETERGENTE in 1 Liter Wasser).

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt oder nach Bedarf verdünnbar
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	Nicht vorgesehen
Werkzeuge	PE13-Rolle
Primer	Nicht vorgesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +30 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1 oder 2, je nachdem, welche Art von Unterstützung geschützt werden soll
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 4 - 6 Stunden bei 20°C
Wartezeit 2. Anstrich	12 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 Stunden bei 20°C
Abwaschbarkeit	Reinigung mit LATTE DETERGENTE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
FRAMMENTI ARGENTO	7 – 8 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion
Spezifisches Gewicht	1,05 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	> 8,0 – 8,5 nach 30 Tagen
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 13,17 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.