GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT PRIMUS SABBIA	Code	TDS1031_02
		Revision	02
		Datum	29/10/2025

1. BESCHREIBUNG

PRIMUS SABBIA ist eine **Acryl-Grundierung** auf Wasserbasis, die ideale Grundlage für alle Acryl-Dekorfarben bietet: GIOIA, WHITE PAINT, ORO, FILI DI SETA, MINIMAL, LA CASA DEI SOGNI, LA VIA LATTEA sowie für Kalkfarben: MARMORINO 2020 und SPATULA STUHHI (zwei Anstriche erforderlich). Es handelt sich um ein lösemittelfreies Produkt mit geringem Anteil an organischen Bestandteilen.

2. VERWENDUNG

PRIMUS SABBIA kann auf Bauputzen, Gipsputzen und Gipskartonplatten angewendet werden.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist entscheidend für ein perfektes Finish. Beseitigen Sie daher zuerst Farbe oder losen oder bröseligen Putz, wobei darauf geachtet werden muss, eventuell vorhandenen Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA muss der Untergrund immer fest sein, andernfalls mit einem isolierenden Fixiermittel vorarbeiten, insbesondere im Fall von Gipskartonwänden.

Bei Wänden, die mit Kalkprodukten gestrichen und mit Wachs oder Seife behandelt wurden, empfiehlt es sich, diese vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA anzuschleifen und den Staub zu entfernen.

4. ANWENDUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig, es wird jedoch empfohlen, es vor dem Auftragen mit einer Rolle zu vermischen.

Tragen Sie eine Schicht PRIMUS SABBIA und warten Sie 24 Stunden, bevor Sie mit der nächsten Anwendung von Dekorationsprodukten fortfahren.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen.

Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	Nicht vorhergesehen
Werkzeuge	Rolle
Primer	Nicht vorhergesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +30 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Trocknungszeit	4-6 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 Stunden bei 20°C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Additive, mineralische Füllstoffe
Spezifisches Gewicht	1,56 ± 0,03 kg/Liter
pH-Wert	> 8,0 – 8,5
EU-Grenzwert (Richtlinie 2004/42/EG) Kat. A/g: Grundierung (wasserbasiert): 30 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 1,79 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 – 5 – 15 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.