GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT PRIMUS LISCIO	Code	TDS1033_00
		Revision	00
		Datum	02/03/2026

1. BESCHREIBUNG

PRIMUS LISCIO ist eine wasserbasierte, pigmentierte Acryl-Isoliergrundierung, die für eine gleichmäßige Absorption, Deckkraft und leichte Verfestigung von Untergründen entwickelt wurde.

Also:

- Bei unseren dekorativen Acrylprodukten, die mit Rolle oder Pinsel aufgetragen werden, entfällt die Notwendigkeit von PRIMUS SABBIA (die Oberfläche wirkt glatter und die Ästhetik verbessert sich) und der Bedarf an dem klassischen Isolierfixiermittel wird überflüssig.
- Das Produkt gleicht Oberflächen mit Füllstoffen für alle Produkte aus.

Darüber hinaus kann es auch als Vorbehandlung vor PRIMUS NATURALE oder PRIMUS SABBIA in den Zyklen von Produkten auf Kalkteigbasis verwendet werden, gerade weil es die Unterschiede in der Absorption blockiert.

Es kann auch als Grundierung oder Isolierung für SARTI IN PARETE verwendet werden.

2. VERWENDUNG

PRIMUS LISCIO kann auf Bauputz, Gipsputz und Gipskartonplatten aufgetragen werden.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist für ein perfektes Ergebnis unerlässlich. Lose oder abblätternde Farbe oder Putz müssen entfernt werden. Achten Sie darauf, Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS LISCIO muss der Untergrund stets gut haften.

Bei Wänden, die mit Kalkprodukten gestrichen und mit Wachs oder Seife behandelt wurden, empfiehlt es sich, diese vor dem Auftragen von PRIMUS LISCIO anzuschleifen und den Staub zu entfernen.

4. ANWENDUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig, es wird jedoch empfohlen, es vor der Verwendung zu mischen. Der Auftrag erfolgt mit der PE15-Rolle. Bei besonders saugfähigen Untergründen kann eine Verdünnung mit maximal 5% Wasser erfolgen.

Tragen Sie PRIMUS LISCIO sorgfältig auf, ohne zu viel Produkt aufzutragen, und warten Sie 24 Stunden, bevor Sie mit der nächsten Anwendung fortfahren.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen.

Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	Nicht vorhergesehen
Werkzeuge	PE 15-Rolle
Primer	Nicht vorhergesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +30 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Trocknungszeit	4-6 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 Stunden bei 20°C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS LISCIO	8 – 10 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Additive, mineralische Füllstoffe
Spezifisches Gewicht	1,35 ± 0,03 kg/Liter
pH-Wert	> 8,0 – 8,5
EU-Grenzwert (Richtlinie 2004/42/EG) Kat. A/g: Grundierung (wasserbasiert): 30 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 1,79 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 – 5 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.