GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT PRIMUS AGGRAPPANTE	Code	TDS1035_00
		Revision	00
		Datum	22/08/2022

1. BESCHREIBUNG

PRIMUS AGGRAPPANTE ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger Glättungsfüller auf Acrylharzbasis. Er besteht aus natürlichen Zuschlagstoffen mit kalibrierter Korngröße, ist farbneutral und lösungsmittelfrei.

2. VERWENDUNG

Es zeichnet sich durch hohe Haftung aus und eignet sich besonders zum Glätten alter Fliesenbeläge sowie als Grundlage für die nachfolgende Anwendung von Kalk- oder Acrylprodukten.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine korrekte Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds ist für ein perfektes Beschichtungsergebnis unerlässlich. Darüber hinaus muss der Untergrund trocken, staubfrei und gut verfestigt sein.

4. ANWENDUNG

Bei der Anwendung auf Fliesen sollten nach dem Entfetten der Wand mit vergälltem Ethylalkohol größere Fugen mit einer ersten punktuellen Verfugung mit PRIMUS AGGRAPPANTE ausgeglichen werden. Nach dem Trocknen wird dann mit einer KIT/I Edelstahlkelle eine Schicht PRIMUS AGGRAPPANTE gleichmäßig und glatt aufgetragen.

Wenn Sie eine vollkommen glatte Oberfläche auf trockenem Untergrund wünschen, empfehlen wir die Anwendung einer geeigneten Ausgleichsmasse und eines isolierenden Fixiermittels.

Vor dem Auftragen der gewählten Dekorbeschichtung mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Nicht vorhergesehen, es handelt sich um eine Lackgrundierung.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen.

Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	Nicht vorhergesehen
Werkzeuge	Kellen KIT/I
Primer	Nicht vorhergesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +30 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1 oder 2, je nach der zu rasierenden Oberfläche
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet bei 20 °C in 24 Stunden
Trocknungszeit in der Tiefe	24 Stunden bei 20°C
Schützend	Nicht vorhergesehen
Abwaschbarkeit	Nicht vorhergesehen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS AGGRAPPANTE	1,7 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Additive, mineralische Füllstoffe
Spezifisches Gewicht	1,80 ± 0,10 kg/Liter
pH-Wert	7,5 – 8,5
EU-Grenzwert (Richtlinie 2004/42/EG) Kat. A/g: Grundierung (wasserbasiert): 30 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 0,17 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	2,5 – 5 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.