GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT LA CASA DEI SOGNI	Code	TDS1050_01
		Revision	01
		Datum	29/10/2025

1. BESCHREIBUNG

LA CASA DEI SOGNI ist eine Acrylfarbe, die einfach und intuitiv aufzutragen ist. Es breitet sich in mehr oder weniger regelmäßigen, ungeordneten Bewegungen von der Handfläche aus, die mit unserem PE6-Lederhandschuh bedeckt ist. Der erzielte Effekt ist der einer alten, durch Zeit und Gebrauch abgenutzten Mauer.

2. VERWENDUNG

LA CASA DEI SOGNI kann auf jede Oberfläche aufgetragen werden, gut isoliert.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist für ein optimales Ergebnis unerlässlich. Entfernen Sie lose oder abblätternde Farbe oder Putz und achten Sie darauf, Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA muss der Untergrund gut haften. Andernfalls tragen Sie eine isolierende Grundierung auf, die insbesondere für Gipskartonwände empfohlen wird.

Bei Anwendung auf Fliesen die Oberfläche zunächst mit PRIMUS AGGRAPPANTE (siehe entsprechendes technisches Datenblatt) spachteln und glätten, anschließend PRIMUS SABBIA auftragen.

4. ANWENDUNG

LA CASA DEI SOGNI ist gebrauchsfertig. Geben Sie gemäß den Anweisungen im Musterbuch den gewählten Farbstoff hinzu und mischen Sie von Hand.

Befeuchten Sie Ihren Lederhandschuh großzügig mit dem Produkt. Beginnen Sie, das Produkt mit einer streichenden Bewegung Ihrer Handfläche über die gesamte Wand zu verteilen. Halten Sie die Spitze des Handschuhs an den Ecken „unbelastet“. Um Ihre Arbeit zu „altern“, bügeln Sie sie nach 15 bis 30 Minuten leicht mit einem feuchten Handschuh, um die ursprünglichen antiken Flecken zu reproduzieren. Für eine größere Gleichmäßigkeit tragen Sie dasselbe Produkt erneut auf.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Nach 48 Stunden kann der CASA DEI SOGNI besser geschützt werden, indem eine Schicht reines VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO oder IPERVETRO (konsultieren Sie die jeweiligen technischen Datenblätter).

LA CASA DEI SOGNI kann mit LATTE DETERGENT gewaschen werden (verdünnt 50 ml in 1 Liter Wasser).

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	169 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	Handschuh PE6
Primer	PRIMUS SABBIA (mindestens eine Anstrich)
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10°C und +30°C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 6 bis 8 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 – 36 Stunden bei 20°C
Schützend	VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO oder IPERVETRO
Abwaschbarkeit	Gute Waschbarkeit. Reinigung mit LATTE DETERGENTE

IGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m^2/Liter
LA CASA DEI SOGNI	8 – 9 m^2/Liter
VETRO	7 – 8 m^2/Liter
IPERVETRO	4 – 6 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG				
Farbe	L. 15	L. 5	L. 2,5	L. 1
C1	9X62 ml	3X62 ml	93 ml	37,2 ml
C2	3X62 ml	62 ml	31 ml	12,4 ml
C3	62 ml	20 ml	10 ml	4 ml
C4	20 ml	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Wasser, atmungsaktive Polymere
Spezifisches Gewicht	1,00 ± 0,05 Kg/Liter
pH-Wert	6,2 – 7,5
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 15,00 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 – 5 – 15 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**