1. BESCHREIBUNG

MURO NATURALE ist eine gespachtelte Wandverkleidung aus Kalkteig mit Glimmerzusatz, einem Mineral, das dem Produkt seine charakteristischen natürlichen Reflexe verleiht. Es handelt sich um ein rein natürliches Produkt, das sich glatt und angenehm anfühlt.

Die Marmorpulver und spezielle Zusätze sorgen für eine ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund und einen hervorragenden Verlauf beim Auftragen, wodurch ein schnelles Ergebnis erzielt wird. MURO NATURALE ist maximal atmungsaktiv und wirkt dank seiner alkalischen Eigenschaften hervorragend gegen Schimmel und Bakterien.

2. VERWENDUNG

MURO NATURALE wird für die Gestaltung von Innenräumen empfohlen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist für ein perfektes Ergebnis unerlässlich.

Der Untergrund muss trocken, frei von Unebenheiten und Rissen sein.

Entfernen Sie anschließend lose oder abblätternde Farbe oder Putz und achten Sie darauf, Schimmel oder Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS NATURALE muss die Oberfläche gut haften. Andernfalls tragen Sie eine Isoliergrundierung auf, die insbesondere für Gipskartonwände oder mit Stuck oder ähnlichen Produkten geglättete Wände empfohlen wird.

Bei der Anwendung auf Fliesen entfetten Sie die Wand mit vergälltem Ethylalkohol und glätten Sie breite Fugen mit einer ersten Schicht PRIMUS AGGRAPPANTE. Lassen Sie diese trocknen und tragen Sie anschließend mit einer Edelstahlkelle KIT/I eine gleichmäßige und glatte Schicht PRIMUS AGGRAPPANTE auf.

4. ANWENDUNG

MURO NATURALE ist gebrauchsfertig. Restfeuchtigkeit auf der Oberfläche ist normal und sollte vor Gebrauch entfernt werden. Zum Einfärben die Viskosität des Produkts vor Zugabe des gewünschten Farbzusatzes mit einem Rührstab und einem speziellen Rührstab reduzieren. Anschließend den Farbzusatz in der im Katalog angegebenen Menge hinzufügen und so lange rühren, bis die Farbe vollständig homogen ist. Vor dem Auftragen das eingefärbte Produkt mindestens 12 Stunden ruhen lassen. Für intensivere Farben empfehlen wir die Zugabe des Verdickungsmittels.

Der Glimmeranteil kann durch Zugabe der Spezialzusätze MICA ARGENTO PLUS und MICA BRONZO PLUS erhöht werden. Die Zugabe und das anschließende Mischen müssen vor dem Farbzusatz erfolgen.

Das Produkt in einem Arbeitsgang mit der gezahnten Kante der KIT/I-Spachtel auftragen und im noch feuchten Zustand gleichmäßig glätten.

Während des Trocknungsprozesses, wenn das Produkt hellere Stellen aufweist, mit Wasser (ohne zu tropfen) verdichten und polieren, um es weicher zu machen und eine glatte, gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Die Glimmerflocken nicht verreiben.

Je nach gewünschtem Glanzgrad kann es sein, dass die Polierphase nicht durchgeführt oder mehrmals wiederholt wird.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Je nach gewünschtem Schutzgrad und Glanzgrad kann MURO NATURALE mit CERA DEL VECCHIO oder CERA D'API, den drei VETRO oder IPERVETRO Produkte behandelt werden (siehe die entsprechenden technischen Datenblätter). Die mit CERA DEL VECCHIO, CERA D'API, den drei VETRO oder IPERVETRO Produkte behandelte Oberfläche kann mit LATTE DETERGENTE (50 ml in 1 Liter Wasser verdünnt) gereinigt werden.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	169 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	Stahlkelle KIT/I
Primer	PRIMUS NATURALE
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Trocknungszeit	12 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	48 Stunden bei 20°C
Stabil Karbonatisierung	28 Tage
Schützend	CERA DEL VECCHIO, CERA D'API, VETRO LUCIDO / OPACO / SATINATO oder IPER VETRO
Abwaschbarkeit	wenn mit CERA D'API, VETRO LUCIDO / OPACO / SATINATO oder IPER VETRO geschützt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m^2/Liter
MURO NATURALE	1,7 – 2,0 kg/m^2
CERA DEL VECCHIO o CERA D'API	20 – 30 gr/m^2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG			
Farbe	24 KG	8 KG	4 KG
M2	750 ml	250 ml	2x62ml
M3	3x62 ml	62 ml	31 ml
M4	62 ml	20 ml	10 ml
M5	20 ml	7 ml	3,5 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Mindestens 6 Monate gereifter Kalkteig, fein gefiltert und Marmor- und Glimmerpulver
Spezifisches Gewicht	1,56 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	12,5
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt des Basisprodukts: 0 g/l Maximaler VOC-Gehalt des farbigen Produkts: 20 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	4 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**