GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT MARMORINO 2020	Code	TDS1090_01
		Revision	01
		Datum	29/09/2025

1. BESCHREIBUNG

Eine gleichmäßige, vollkommen glatte und angenehm anzufassende Wand. Ihre leicht seidenmatte Oberfläche verleiht Ihren Wänden ein einladendes und ansprechendes Ambiente, ohne aufdringlich zu wirken.

MARMORINO 2020, hergestellt aus lang abgelagertem, natürlichem Kalkteig, zeichnet sich durch ein wolkiges Erscheinungsbild aus, das dem klassischen **venezianischen Marmorino** ähnelt. Marmorpulver und spezielle Zusätze sorgen für eine hohe Haftung auf dem Untergrund und einen ausgezeichneten Verlauf beim Auftragen. So erzielen Sie schnell und mit minimalem Materialverbrauch ein optimales Ergebnis. Ideal für große Flächen.

MARMORINO 2020 ist maximal atmungsaktiv und wirkt dank seiner alkalischen Eigenschaften zudem hervorragend gegen Schimmel und Bakterien..

2. VERWENDUNG

MARMORINO 2020 eignet sich zum Streichen verschiedener Arten von Innenwandflächen. Es lässt sich einfach mit einer KIT/NUDO-Spachtel auftragen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist für ein optimales Ergebnis unerlässlich. Entfernen Sie lose oder abblätternde Farbe oder Putz und achten Sie darauf, Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA muss der Untergrund gut haften. Andernfalls tragen Sie eine isolierende Grundierung auf, die insbesondere für Gipskartonwände empfohlen wird.

4. ANWENDUNG

MARMORINO 2020 ist gebrauchsfertig. Restfeuchtigkeit auf der Oberfläche ist normal und sollte vor Gebrauch entfernt werden. Zum Einfärben die Viskosität des Produkts vor Zugabe des gewünschten Farbzusatzes mit einem Rührstab und einem speziellen Rührstab reduzieren. Anschließend den Farbzusatz in der im Katalog angegebenen Menge hinzufügen und so lange rühren, bis die Farbe vollständig homogen ist. Vor dem Auftragen das eingefärbte Produkt mindestens 12 Stunden ruhen lassen. Für intensivere Farben empfehlen wir, den Verdickungsmittelzusatz direkt nach dem Anmischen des Farbzusatzes hinzuzufügen und anschließend ebenfalls mindestens 12 Stunden ruhen zu lassen. Das Produkt wird mit der KIT/NUDO-Kelle aufgetragen.

Bei der Anwendung auf Fliesen die Oberfläche mit PRIMUS AGGRAPPANTE glätten.

Das Produkt wird in zwei gleichmäßigen und unregelmäßigen Schichten mit der KIT/NUDO-Kelle aufgetragen. Dabei ist auf kreuzende Bewegungen zu achten. Die zweite Schicht wird aufgetragen, solange die erste noch feucht ist.

Sobald die zweite Schicht getrocknet ist und hellere Stellen sichtbar werden, das Produkt andrücken und polieren. Je nach gewünschtem Deckkraft-/Glanzgrad kann der Polierschritt ausgelassen oder mehrmals wiederholt werden.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

MARMORINO 2020 kann mit Bienenwachs geschützt werden, und zwar mit einem der drei VETRO oder IPER VETRO Produkte (siehe die jeweiligen technischen Datenblätter). Dadurch wird eine gute Wasserabweisung und vollständige Reinigungsbeständigkeit der Wand erreicht. Wir empfehlen die Verwendung von Reinigungsmilch (50 ml auf 1 Liter Wasser verdünnt).

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist hautreizend und kann schwere Augenschäden verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Es wird empfohlen, geeignete Handschuhe zu tragen und Augen und Gesicht zu schützen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verwenden. Behälter nach Gebrauch nicht in die Umwelt entsorgen. Rückstände vollständig trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden einleiten. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	169 Farben
Werkzeuge	Stahlkelle KIT/NUDE
Primer	PRIMUS SABBIA
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	2
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 6 bis 8 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 – 36 Stunden bei 20°C
Schützend	CERA D'API
Abwaschbarkeit	Gute Waschbarkeit. Reinigung mit LATTE DETERGENTE, wenn mit CERA D'API geschützt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m^2/Liter
MARMORINO 2020	1,2 – 1,4 kg/m^2
CERA DEL VECCHIO oder CERA D'API	20 – 30 gr/m^2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG			
Farbe	24 KG	8 KG	
MA2	750 ml	250 ml	
MA3	3x62 ml	62 ml	
MA4	62 ml	21 ml	
MA5	21 ml	7 ml	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Auf Basis von Kalkteig und Marmorstaub
Spezifisches Gewicht	1,68 Kg/Liter
pH-Wert	12,5 nach 30 Tagen
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt des ungefärbten Basisprodukts: 0 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**