GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT GIOIA	Code	TDS2000_01
		Revision	01
		Datum	29/09/2025

1. BESCHREIBUNG

GIOIA ist eine dekorative Innenfarbe mit faszinierenden, irisierenden Effekten. Dank der silbernen Perlmuttflocken verändert die Farbe je nach Lichteinfall ihre Helligkeit und ihr Muster. Hergestellt aus wasserbasierten Acrylcopolymeren, ist sie abwaschbar und resistent gegen Bakterien. Sie ist in 211 verschiedenen Farben erhältlich.

2. VERWENDUNG

GIOIA ist für die Dekoration von Innenwandflächen verschiedener Art geeignet. Das Produkt lässt sich leicht mit einem PE 9-Pinsel auftragen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist entscheidend für ein perfektes Finish. Beseitigen Sie daher zuerst Farbe oder losen oder bröseligen Putz, wobei darauf geachtet werden muss, eventuell vorhandenen Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA muss der Untergrund immer fest sein, andernfalls mit einem isolierenden Fixiermittel vorarbeiten, insbesondere im Fall von Gipskartonwänden.

Bei Anwendung auf Fliesen die Oberfläche zunächst mit PRIMUS AGGRAPPANTE (siehe entsprechendes technisches Datenblatt) spachteln und glätten, anschließend PRIMUS SABBIA auftragen.

4. ANWENDUNG

GIOIA ist gebrauchsfertig. Farbe durch Einfüllen des zuvor gemischten FARBZUSATZES mit der im Katalog angegebenen Menge herstellen und Mischen, bis die Farbe vollständig homogenisiert ist, wobei darauf zu achten ist, dass kein ungefärbtes Produkt auf dem Boden oder den Seiten der Dose zurückbleibt.

Das Produkt wird in zwei Schichten mit einem PE 9-Pinsel aufgetragen, wobei gekreuzte Pinselstriche verwendet werden.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Nach 24 Stunden kann GIOIA kann zusätzlich geschützt werden, indem man mit einer PE13-Rolle eine Schicht einer der drei Arten von VETRO oder IPERVETRO. Dadurch wird eine gute Wasserabweisung und die vollständige Abwaschbarkeit der Wand mit LATTE DETERGENTE (50 ml in 1 Liter Wasser verdünnt) gewährleistet.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT GIOIA	Code	TDS2000_01
		Revision	01
		Datum	29/09/2025

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	211 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	PE 9-Pinsel
Primer	PRIMUS SABBIA (mindestens eine Anstriche)
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	2
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 6 - 8 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 – 36 Stunden bei 20°C
Schützend	VETRO (eine Anstriche) mit PE 13-Rolle
Abwaschbarkeit	Gute Waschbarkeit. Reinigung mit LATTE DETERGENTE, wenn mit VETRO geschützt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m^2/Liter
GIOIA	7 – 9 m^2/Liter in beiden Anstrichen
VETRO	7 – 8 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG				
Farbe	L. 15	L. 5	L. 2,5	L. 1
G1	2.250 ml	750 ml	375 ml	150 ml
G2	750 ml	250 ml	125 ml	50 ml
G3	186 ml	62 ml	31 ml	12,5 ml
G4	60 ml	20 ml	10 ml	4 ml
G5	21 ml	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Zusatzstoffe, mineralische Füllstoffe und Perlmuttsplitter
Spezifisches Gewicht	1,10 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	> 8,0 – 8,5 nach 30 Tagen
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 14,11 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als +5°C und weniger als +30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 – 5 – 15 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**