1. BESCHREIBUNG

FILI DI SETA st eine **einschichtige**, perlmuttartige, dekorative Innenfarbe, die sich durch den typischen Glanz reiner Seide und den Kontrast ihrer undurchsichtigen Hergestellt aus Acrylat-Copolymeren auf Wasserbasis und spezielle inerte Füllstoffe. Erhältlich ist in 169 verschiedenen Farben.

2. VERWENDUNG

FILI DI SETA ist für die Dekoration von Innenwandflächen verschiedener Art geeignet. Das Produkt lässt sich leicht mit einem PE 10-Pinsel auftragen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist entscheidend für ein perfektes Finish. Beseitigen Sie daher zuerst Farbe oder losen oder bröseligen Putz, wobei darauf geachtet werden muss, eventuell vorhandenen Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA muss der Untergrund immer fest sein, andernfalls mit einem isolierenden Fixiermittel vorarbeiten, insbesondere im Fall von Gipskartonwänden.

Bei Anwendung auf Fliesen die Oberfläche zunächst mit PRIMUS AGGRAPPANTE (siehe entsprechendes technisches Datenblatt) spachteln und glätten, anschließend PRIMUS SABBIA auftragen.

4. ANWENDUNG

FILI DI SETA ist gebrauchsfertig. Farbe durch Einfüllen des zuvor gemischten FARBZUSATZES mit der im Katalog angegebenen Menge herstellen und Mischen, bis die Farbe vollständig homogenisiert ist, wobei darauf zu achten ist, dass kein ungefärbtes Produkt auf dem Boden oder den Seiten der Dose zurückbleibt.
Tragen Sie eine einzelne Schicht des Produkts mit einem PE 10-Pinsel auf, wobei Sie ausschließlich vertikale Pinselstriche von oben nach unten machen. Wenn Sie einen deckenderen, gleichmäßigeren Effekt mit stärkerem Sandstrahleffekt wünschen, können Sie nach 6/8 Stunden eine zweite Schicht des Produkts darüber auftragen.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Nach 24 Stunden kann der FILI DI SETA besser geschützt werden, indem eine Schicht reines VETRO oder IPERVETRO mit dem PE 3-Pinsel aufgetragen wird Dies führt zu einer guten Wasserabweisung und Waschbarkeit der Wand mit LATTE DETERGENTE (verdünnt 50 ml in 1 Liter Wasser).

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG.

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen.
Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT FILI DI SETA	Code	TDS2006_01
		Revision	01
		Datum	29/09/2025

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	169 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	PE 10-Pinsel
Primer	PRIMUS SABBIA
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 6 bis 8 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 – 36 Stunden bei 20°C
Schützend	VETRO (ein Anstrich) mit PE 3-Rolle
Abwaschbarkeit	Reinigung mit LATTE DETERGENTE, wenn mit VETRO geschützt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m^2/Liter
FILI DI SETA	9 – 10 m^2/Liter
VETRO	9 – 10 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG			
Farbe	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
F2	250 ml	125 ml	50 ml
F3	62 ml	31 ml	12,5 ml
F4	20 ml	10 ml	4 ml
F5	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Zusatzstoffe, mineralische Füllstoffe und Perlmuttsplitter.
Spezifisches Gewicht	1,20 Kg/Liter
pH-Wert	7-10
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 0,4 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 – 5 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**