GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT MINIMAL	Code	TDS2030_02
		Revision	02
		Datum	29/09/2025

1. BESCHREIBUNG

MINIMAL ist eine **einschichtige**, matte, dekorative Innenfarbe mit einem leichten Perlglanzeffekt, der je nach Lichteinfall und Tageszeit variiert. Hergestellt aus Acrylat-Copolymeren auf Wasserbasis und spezielle inerte Füllstoffe. Erhältlich ist in 169 verschiedenen Farben.

2. VERWENDUNG

MINIMAL ist für die Dekoration von Innenwandflächen verschiedener Art geeignet. Das Produkt lässt sich leicht mit einem PE 10-Pinsel auftragen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist entscheidend für ein perfektes Finish. Beseitigen Sie daher zuerst Farbe oder losen oder bröseligen Putz, wobei darauf geachtet werden muss, eventuell vorhandenen Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA muss der Untergrund immer fest sein, andernfalls mit einem isolierenden Fixiermittel vorarbeiten, insbesondere im Fall von Gipskartonwänden.

Bei Anwendung auf Fliesen die Oberfläche zunächst mit PRIMUS AGGRAPPANTE (siehe entsprechendes technisches Datenblatt) spachteln und glätten, anschließend PRIMUS SABBIA auftragen.

4. ANWENDUNG

MINIMAL ist gebrauchsfertig. Farbe durch Einfüllen des zuvor gemischten FARBZUSATZES mit der im Katalog angegebenen Menge herstellen und Mischen, bis die Farbe vollständig homogenisiert ist, wobei darauf zu achten ist, dass kein ungefärbtes Produkt auf dem Boden oder den Seiten der Dose zurückbleibt. Tragen Sie eine einzige Schicht des Produkts mit einem PE 10-Pinsel auf und erzielen Sie zwei verschiedene dekorative Effekte:

- **BAUMWOLLE:** nur vertikale Pinselstriche von oben nach unten**;**
- **WOLLE:** zufällig gekreuzte Pinselstriche**.**

Wenn Sie einen deckenderen, gleichmäßigeren Effekt mit stärkerem Sandstrahleffekt wünschen, können Sie nach 6/8 Stunden eine zweite Schicht des Produkts darüber auftragen.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Nach 24 Stunden empfehlen wir für einen besseren Schutz, eine Schicht VETRO OPACO mit 30 % Wasser zu verdünnen und mit einer PE13- oder PE15-Rolle aufzutragen. Dadurch wird eine gute Wasserabweisung gewährleistet und die Wand lässt sich mit LATTE DETERGENTE (50 ml in 1 Liter Wasser verdünnt) vollständig reinigen.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen.

Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	169 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	PE 10-Pinsel
Primer	PRIMUS SABBIA (mindestens eine Anstrich)
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 6 bis 8 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 – 36 Stunden bei 20°C
Schützend	VETRO (ein Anstrich) mit PE 13-Rolle oder PE 15-Rolle
Abwaschbarkeit	Reinigung mit LATTE DETERGENTE, wenn mit VETRO OPACO geschützt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m^2/Liter
MINIMAL	7 – 9 m^2/Liter
VETRO	10 – 12 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG			
Farbe	L. 5	L. 2,5	L. 1
K2	250 ml	125 ml	50 ml
K3	62 ml	31 ml	12,5 ml
K4	20 ml	10 ml	4 ml
K5	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Zusatzstoffe, mineralische Füllstoffe und Perlmuttsplitter
Spezifisches Gewicht	1,26 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	7-8
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 2 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 – 5 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**