GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT LA VIA LATTEA	Code	TDS2050_01
		Revision	01
		Datum	03/09/2020

1. BESCHREIBUNG

LA VIA LATTEA ist eine Acryl-Dekorationsfarbe auf Wasserbasis, die Mikrokügelchen, Harze und prismatische Fragmente enthält, die dem Produkt bei frontaler Beleuchtung besonders deutliche Lichtreflexionen verleihen.

2. VERWENDUNG

LA VIA LATTEA ist für die Dekoration von Innenwandflächen verschiedener Art geeignet. Das Produkt lässt sich leicht mit einem PE15-Rolle oder PE 9-Pinsel auftragen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist entscheidend für ein perfektes Finish. Beseitigen Sie daher zuerst Farbe oder losen oder bröseligen Putz, wobei darauf geachtet werden muss, eventuell vorhandenen Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS SABBIA muss der Untergrund immer fest sein, andernfalls mit einem isolierenden Fixiermittel vorarbeiten, insbesondere im Fall von Gipskartonwänden.

Bei Anwendung auf Fliesen die Oberfläche zunächst mit PRIMUS AGGRAPPANTE (siehe entsprechendes technisches Datenblatt) spachteln und glätten, anschließend PRIMUS SABBIA auftragen.

4. ANWENDUNG

LA VIA LATTEA sollte mit 30 % Wasser verdünnt werden. Zuerst die Farbe durch Hinzufügen des zuvor gemischten Farbzusatzes in der im Katalog angegebenen Menge herstellen und gut verrühren, bis die Farbe vollständig homogen ist. Achten Sie darauf, dass keine ungefärbten Produktreste am Boden oder an den Seiten der Dose zurückbleiben. Anschließend wie angegeben verdünnen.

Zwei Anstriche mit einer PE15-Farbrolle oder einem PE10-Pinsel in kreuzförmigen Bewegungen auftragen. Rolle oder Pinsel vor dem erneuten Befüllen mit Produkt entleeren.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Nach 24 Stunden kann LA VIA LATTEA kann zusätzlich geschützt werden, indem man mit einem PE-13-Pinsel eine Schicht reines VETRO LUCIDO aufträgt. Dadurch wird eine gute Wasserabweisung gewährleistet und die Wand lässt sich mit LATTE DETERGENTE (50 ml auf 1 Liter Wasser verdünnt) vollständig reinigen. Bei Bedarf kann anschließend auch IPER VETRO aufgetragen werden.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT LA VIA LATTEA	Code	TDS2050_01
		Revision	01
		Datum	03/09/2020

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Mit 30% Wasser verdünnen
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	211 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	PE 15-Rolle oder PE 10-Pinsel
Primer	PRIMUS SABBIA (mindestens eine Anstriche)
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	2
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 6 - 8 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 – 36 Stunden bei 20°C
Schützend	VETRO LUCIDO (eine Anstriche) mit PE 13-Rolle
Abwaschbarkeit	Gute Waschbarkeit. Reinigung mit LATTE DETERGENTE, wenn mit VETRO LUCIDO geschützt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m^2/Liter
ORO	6 – 7 m^2/Liter in beiden Anstrichen
VETRO	7 – 8 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG			
Farbe	L. 5	L. 2,5	L. 1
T1	750 ml	375 ml	150 ml
T2	250 ml	125 ml	50 ml
T3	62 ml	31 ml	12,5 ml
T4	20 ml	10 ml	4 ml
T5	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Zusatzstoffe, mineralische Füllstoffe und Perlmuttsplitter
Spezifisches Gewicht	1,23 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	> 8,0 – 9,0
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 25,0 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als +5°C und weniger als +30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 – 5 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**