GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT MORBIDO TOCCO BASE	Code	TDS2070_01
		Revision	01
		Datum	29/09/2025

1. BESCHREIBUNG

MORBIDO TOCCO BASE st eine angenehm griffige und extrem **deckende** Farbe. Nach dem Schutz mit VETRO OPACO, ist sie vollständig abwaschbar, schmutzabweisend, beständig gegen die meisten gängigen Substanzen und kratzfest. Diese Eigenschaften sind **HACCP**-zertifiziert.

MORBIDO TOCCO BASE ist eine Innenfarbe mit weicher Porosität, die eine hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit gewährleistet. Sie hat einen niedrigen Gehalt an flüchtigen Verbindungen, ist formaldehydfrei, enthält keine Weichmacher und ist in die Energieeffizienzklasse **A+** eingestuft. Die spezielle Rezeptur sorgt für einfaches Auftragen, ausgezeichnete Deckkraft und hohe Deckkraft. Die Farbe ist gebrauchsfertig, trocknet schnell und erfordert keine lange Lüftungszeit vor der Wiedernutzung des Raumes.

2. VERWENDUNG

MORBIDO TOCCO BASE lässt sich leicht auf neue oder bereits gestrichene Wände, Gipskarton- oder Betonoberflächen auftragen und ist ideal zum Renovieren und Ausbessern von Räumen. Es kann auch auf Dekorationen, die mit SEGUI IL TUO ISTINTO, gestaltet wurden, verwendet werden, um ein mattes, gleichmäßiges Finish zu erzielen oder die Farbe aufzufrischen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Für ein perfektes Finish ist die richtige Vorbereitung des Trägers unerlässlich. Entfernen Sie dann lose und abblätternde Farbe oder Putz und achten Sie darauf, eventuell vorhandene Schimmel- und Staubpartikel abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von MORBIDO TOCCO BASE muss die Oberfläche immer gut kohäsiv sein; Andernfalls verwenden Sie ein isolierendes Fixiermittel, das besonders für Gipskartonwände oder Wände mit inhomogener Absorption empfohlen wird.

Bei der Anwendung auf Fliesen: Nachdem Sie die Wand mit denaturiertem Ethylalkohol entfettet haben, glätten Sie alle großen Fugen mit einem ersten Fleck PRIMUS AGGRAPPANTE, lassen Sie es trocknen und tragen Sie dann mit der Edelstahlkelle KIT/I eine Schicht PRIMUS AGGRAPPANTE auf, um eine gleichmäßige und glatte Oberfläche zu erhalten. Fahren Sie dann mit der MORBIDO TOCCO BASE fort.

4. ANWENDUNG

MORBIDO TOCCO BASE ist gebrauchsfertig. Bei Bedarf je nach Saugfähigkeit des Untergrunds mit 5 % Wasser verdünnen. Die Farbe wird durch Hinzufügen des zuvor gemischten Farbzusatzes in der im Katalog angegebenen Menge und durch gründliches Mischen bis zur vollständigen Homogenität der Farbe erzielt. Achten Sie darauf, dass keine ungefärbten Produktreste am Boden oder an den Seiten der Dose zurückbleiben.

Das Produkt wird in zwei Anstrichen mit einer PE-15-Rolle aufgetragen. Zwischen den Anstrichen 4–6 Stunden trocknen lassen..

Um einen vollständigen Schutz und eine vollständige Fleckenentfernung zu gewährleisten, muss MORBIDO TOCCO BASE mit einer Schicht VETRO OPACO, zu 30 % mit Wasser verdünnt, geschützt werden. VETRO OPACO wird ebenfalls mit einer PE15-Rolle aufgetragen, sobald MORBIDO TOCCO vollständig getrocknet ist (12 Stunden). Wenn Sie möchten, können Sie nach 4–6 Stunden eine zweite Hand auftragen, um einen besseren Schutz zu gewährleisten.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. REINIGUNG DES FERTIGEN PRODUKTS

Mit LATTE DETERGENTE oder einem anderen neutralen Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm reinigen.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verwenden und lagern. Behälter nach Gebrauch nicht in der Umwelt entsorgen. Rückstände vollständig trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Behälter oder Etikett vorzeigen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden entsorgen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt. Bei Bedarf nur mit 5 % Wasser verdünnen.
Mischung	Gebrauchsfertiges Produkt
Färbung	Gemäß der Farbtabelle im Katalog (211 Farben)
Werkzeuge	PE 15-Rolle
Primer	Nicht vorgesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	2
Trocknungszeit der Oberfläche	2 Stunden bei 20°C
Wartezeit 2. Anstrich	4-6 Stunden bei 20°C
Schützend	VETRO OPACO 30% mit Wasser verdünnt
Abwaschbarkeit	Gründliches Waschen mit LATTE DETERGENTE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
MORBIDO TOCCO	8 – 10 m^2/Liter pro Anstrich - die Angaben können je nach Rauheit, Porosität und Absorptionseigenschaften des Untergrunds variieren
VETRO OPACO verdünnt 30%	15-18 m^2/Liter

Farbe	L. 5	L. 2,5	L. 1
MT1	750 ml	375 ml	150 ml
MT2	250 ml	125 ml	50 ml
MT3	62 ml	31 ml	12,5 ml
MT4	20 ml	10 ml	4 ml
MT5	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Wasserbasierte Farbe auf Basis von in Wasser dispergierten Acrylharzen, Pigmenten und mineralischen Füllstoffen
Viskosität	5.000 cps ± 1000 cps
Spezifisches Gewicht	1,53 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	8,0 ± 0,5
Feststoffgehalt	55% ± 2%
Glanz (EN13000)	G_3 Opak ≤ 3 G.U. 85° - G_3 Opak ≤ 10 G.U. 85° wenn mit VETRO OPACO geschützt
Trockenfilmdicke (EN13000)	$E_2$70µm± 5 µm
Korngröße (EN13000)	S_1 Fine ≤ 100 µm
Deckkraft (EN13000)	Klasse 2
Nassabriebfestigkeit (EN13000)	Klasse 1 ≤ 5 µm wenn mit VETRO OPACO geschützt
EU-Grenzwert (Richtlinie 2004/42/EG) Zweikomponenten-Hochleistungslacke: 500 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 4,8 g/l
Lagerbedingungen	An einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen über +5 °C und unter +30 °C lagern
Verpackung	1 – 2,5 – 5 Liter

BESTÄNDIGKEIT GEGEN DIE WEIT VERBREITETSTEN STOFFE – GESCHÜTZT MIT VETRO OPACO

Stoff	Kontaktzeit 10 Minuten	Kontaktzeit 2 Stunden
Soja	resistent	resistent
Ketchup	resistent	resistent
Senf	resistent	resistent
Fruchtsaft	resistent	resistent
Tee	resistent	resistent
Kaffee	resistent	Halo
Rotwein	resistent	Halo
Nicht-permanenter Marker	resistent	Halo
Essigsäure (10 %)	resistent	Halo
Zitronensäure (10 %)	resistent	resistent
Ammoniak (10 %)	resistent	Vergilbung
Ethanol 48%	resistent	resistent
Ethanol 96%	Filmentfernung	Filmentfernung
Coca-Cola	resistent	resistent
Aceton	Filmentfernung	Filmentfernung
Olivenöl	resistent	Halo
Zahnpasta	resistent	resistent
NaCl (30%)	resistent	resistent
Peroxid (3%)	resistent	resistent
Bleichmittel	resistent	Vergilbung
Chloriertes Wasser (Schwimmbad)	resistent	resistent

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.