GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT EUPHORIA BIANCO	Code	TDS2110_01
		Revision	01
		Datum	15/04/2024

1. BESCHREIBUNG

Hierbei handelt es sich um **CARRARA-MARMOR-Granulat, das mit Harzen und Pailletten** gebunden ist und dem Produkt starke und auffällige Lichtreflexionen mit einem **SILBER-Effekt** verleiht.

2. VERWENDUNG

EUPHORIA eignet sich zur Gestaltung verschiedener Arten von Innenwandflächen. Die Anwendung ist mit dem Edelstahlspachtel KIT/I einfach

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist entscheidend für ein perfektes Finish. Beseitigen Sie daher zuerst Farbe oder losen oder bröseligen Putz, wobei darauf geachtet werden muss, eventuell vorhandenen Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS NATURALE muss der Untergrund immer fest sein, andernfalls mit einem isolierenden Fixiermittel vorarbeiten, insbesondere im Fall von Gipskartonwänden. Bei der Anwendung auf Fliesen sollten nach dem Entfetten der Wand mit vergälltem Ethylalkohol größere Fugen mit einer ersten punktuellen Verfugung mit PRIMUS AGGRAPPANTE geglättet und trocknen gelassen werden. Anschließend wird mit einer KIT/I Edelstahlkelle eine Schicht PRIMUS AGGRAPPANTE gleichmäßig und glatt aufgetragen.

4. ANWENDUNG

EUPHORIA ist gebrauchsfertig. Farbe durch Einfüllen des zuvor gemischten FARBZUSATZES mit der im Katalog angegebenen Menge herstellen und Mischen, bis die Farbe vollständig homogenisiert ist, wobei darauf zu achten ist, dass kein ungefärbtes Produkt auf dem Boden oder den Seiten der Dose zurückbleibt.

Tragen Sie die Farbe mit dem Edelstahlspachtel KIT/I in einem Anstrich auf. Glätten und verdichten Sie die Oberfläche zwischendurch mit KIT/NUDO, indem Sie die Spachtel leicht anfeuchten und etwas Wasser aufsprühen, damit der Spachtel leichter gleitet. Um eventuelle Glitzerpartikel zu entfernen, tragen Sie nach 24 Stunden mit einer PE-13-Rolle eine Schicht VETRO LUCIDO auf.

Für erhöhte Haltbarkeit und Waschbeständigkeit kann EUPHORIA mit IPERVETRO, ebenfalls mit einer PE 13-Rolle, versiegelt werden. Sobald das Produkt verglast ist (nach 24 Stunden), schleifen Sie es leicht mit 80er-Schleifpapier an, um abstehende und scharfe Glitzerpartikel zu entfernen.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Mit einer zusätzlichen Schicht VETRO LUCIDO und/oder IPERVETRO wird EUPHORIA wasserabweisend und vollständig abwaschbar. Zur Reinigung der Wände empfehlen wir die Verwendung von LATTE DETERGENTE (50 ml auf 1 Liter Wasser verdünnt).
Alternativ können Sie die Oberfläche auch mit IPERVETRO schützen.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen;

Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	169 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	Edelstahlspatel KIT/I und KIT/NUDO
Primer	PRIMUS NATURALE
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Trocknungszeit in der Tiefe	24 Stunden bei 20°C
Schützend	VETRO LUCIDO und/oder IPERVETRO (eine Anstriche) mit PE 13-Rolle
Abwaschbarkeit	Gute Waschbarkeit. Reinigung mit LATTE DETERGENTE, wenn mit VETRO LUCIDO und/oder IPERVETRO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m^2/Liter
EUPHORIA BIANCO	1 m^2/kg
VETRO	7 – 8 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG		
Farbe	KG 8	KG 4
E1	186 ml	84 ml
E2	62 ml	31 ml
E3	20 ml	10 ml
E4	7 ml	3,5 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Carrara-Marmorsplitter, Acrylcopolymer in wässriger Emulsion, Additive, Füllstoffe und prismatische Fragmente
Spezifisches Gewicht	1,25 ± 0,05 Kg/Liter
pH-Wert	8,0
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 0,00 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als +5°C und weniger als +30°C aufbewahren
Verpackungen	4 – 8 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf. Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**