GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT SARTI IN PARETE	Code	TDSTESSUTO_00
		Revision	00
		Datum	05/11/2024

1. BESCHREIBUNG

SARTI IN PARETE ist eine **Kollektion provokanter Vliesstoffdesigns**, die perfekt auf unsere Farben abgestimmt sind. Aus unseren aufregenden Farbpaletten entstanden vier ikonische Designs, die Räume und Umgebungen voller Wunder und Lebendigkeit schaffen – insgesamt 42 Gestaltungsmöglichkeiten. Der Stoff ist **waschbar** und **atmungsaktiv**. Er lässt sich zudem **übermalen** und mit unseren Dekorfarben, die Sie ganz nach Ihrem Geschmack und Ihrer Kreativität individuell anpassen können, in mehreren Schichten gestante.

Die Vliesstoffrollen bestehen aus drei Bahnen, die jeweils 70 cm breit und 300 cm lang sind. Aneinandergereiht ergeben sie ein Gesamtbild mit den Maßen 210 cm Breite und 300 cm Höhe.

Die **Farbtöne** sind auf die Farbpalette unserer Farben abgestimmt, sodass es sehr einfach ist, die richtigen Kombinationen an den verschiedenen Wänden zu kreieren.

2. VERWENDUNG

SARTI IN PARETE eignet sich zur Dekoration verschiedener Arten von Innenwandflächen.

Das Produkt ist nicht geeignet für nicht saugfähige, unebene oder feuchte Oberflächen..

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist für ein perfektes Ergebnis unerlässlich. Entfernen Sie daher lose oder abblätternde Farbe und Putz und achten Sie darauf, Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Alle Untergründe müssen trocken, saugfähig und frei von Farbe und Öl sein. Risse und Löcher in der Wand sollten mit einer leichten Spachtelmasse gefüllt und Unebenheiten mit einem handelsüblichen Putzspachtel ausgeglichen werden. Es wird empfohlen, zur Stabilisierung und Reinigung eine Acrylversiegelung aufzutragen.

4. ANWENDUNG

Dieser Stoff wird mit unserem **COLLA PER TESSUTI** angebracht, der zuvor mit unserem PE10-Pinsel an der Wand verteilt wurde. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen in den Video-Tutorials, die mit diesem QR-Code verlinkt sind:

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. REINIGUNG DER FERTIGEN OBERFLÄCHE

Die verwendeten Stoffe und Farben (fixiert durch ein spezielles UV-Härtungsverfahren) sind bereits gut waschbeständig. Für zusätzlichen Schutz tragen Sie 48 Stunden nach dem Aufbringen des Stoffes zwei Schichten VETRO LUCIDO, VETRO OPACO oder IPERVETRO, mit einer PE13-Rolle auf. Alternativ können Sie auch zuerst IPERVETRO und anschließend VETRO OPACO oder VETRO LUCIDO. Die geschützte Wand wird dadurch, wie in den technischen Datenblättern angegeben, beständig gegen die meisten gängigen Substanzen.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen.

Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Gewicht	130 g/m^2
Rollenbreite	70 cm
Rollenlänge	960 cm
Farbe	42 Designs in den Farben unseres Standardsortiments
Werkzeuge	Auftragen von COLLA PER TESSUTI mit PE10-Pinsel Tapezieren mit Spachtel und Rolle
Primer	Nicht erwartet
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Trocknungszeit in der Tiefe	24 ore
Waschbarkeit	Gute Waschbarkeit. Gründliche Reinigung mit LATTE DETERGENTE möglich, wenn mit VETRO LUCIDO – VETRO OPACO – IPERVETRO geschützt
HACCP	Zertifizierung für Schutzprodukte aus VETRO OPACO und IPERVETRO verfügbar (zum Download auf unserer Website).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	TNT (Vliesstoff)
Feuerbeständigkeit	Bs1d0. Nicht-Brandschutz Europa: Sehr geringer Beitrag zur großflächigen Brandausbreitung, brennbar (EN 13501-1). (Nicht vertraglich bindend; nur das Zertifikat bestätigt die Einhaltung der Brandschutznorm.)
Verpackungen	Einzelrolle

RESISTENZ GEGEN DIE HÄUFIGSTEN STOFFE

In Kombination mit IPERVETRO bietet SARTI IN PARETE folgende Resistenz gegen die häufigsten Stoffe:

Substanz	**Ergebnis**	**Substanz**	**Ergebnis**
Kochendes Wasser (100 °C)	resistent	Kochsalz (3% bis 30%)	resistent
Wasser + 5 % Reinigungsmittel	resistent	Salpetersäure 5%	resistent
Wein	resistent	Benzol	weniger widerstandsfähig
Bier	resistent	Turner	weniger widerstandsfähig
Koffein	resistent	Wasserstoffperoxid (3%)	resistent
Coca-Cola	resistent	Ätznatron 10%	resistent
Kreide	resistent	Soda	resistent
Neutrale Reinigungsmittel	resistent	Salzsäure (5% bis 20%)	resistent
LATTE DETERGENTE	resistent	Ethylalkohol (10%)	resistent
Traubensaft	resistent	Farbverdünner	resistent
Zitronensaft	resistent	Ammoniak (10% bis 25%)	weniger widerstandsfähig
Kochendes Öl	resistent	Bleichmittel	weniger widerstandsfähig
Ketchup	resistent	Zahnpasta	resistent
Mayonnaise	resistent		

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**