

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA CERA METALLIZZATA	Código	TDS1011_00
		Revisión	00
		Fecha	22/08/2022

1. DESCRIPCIÓN

CERA METALLIZZATA, formulada con ingredientes activos altamente biodegradables, es una cera metálica poliacrílica autopulimentable.

Aplicada sobre IPER RESINA, forma una película muy dura, antideslizante y brillante, resistente a las marcas negras y al tránsito peatonal.

2. USO

En pisos tratados con IPER RESINA.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El piso tratado con IPER RESINA debe limpiarse y desengrasarse.

En el caso de superficies ya tratadas con CERA METALLIZZATA, aplique un removedor de cera y espere a que se seque por completo.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

Producto listo para usar. Aplique CERA METALLIZZATA sobre IPER RESINA 7 días después de su aplicación, tras lavar bien con detergente neutro. Extienda la CERA METALLIZZATA con pinzas y un paño o espátula, procurando distribuir el producto de manera uniforme sin dejar exceso y trabajando sobre superficies pequeñas a la vez.

Dejar secar durante 30 minutos a 20 °C y aplicar una segunda capa o más si fuera necesario.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso.

6. LIMPIEZA

Lavar con detergente neutro normal.

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio:

www.giorgiograesan.it

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	No prevista
Coloración	No prevista
Herramientas	Pinzas y tela para embutidos o esparcidor de cera
Primer (imprimador)	No previsto
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	1 o más, según sus necesidades
Tiempo de secado	30 minutos a 20°C
Protector	No previsto
Lavabilidad	Detergente neutro

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA CERA METALLIZZATA	Código	TDS1011_00
		Revisión	00
		Fecha	22/08/2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
CERA METALLIZZATA	0,020 lt/m ² valor indicativo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	Ceras de polipropileno emulsionadas a alta presión
Peso específico	1,04 ± 0,02 kg/litro
pH	8,6 ± 1,0
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (a base de agua): 200 g/l	Producto de pintura no sujeto a clasificación de COV
Condiciones de almacenamiento	Conservar en un tarro bien cerrado en un lugar fresco y seco a temperaturas superiores a +10 °C e inferiores a +30 °C
Recipientes	0,5 litros

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.