

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1013_01
	<b>CERA DEL VECCHIO</b>	Revisión	01
		Fecha	29/10/2025

## 1. DESCRIPCIÓN

CERA DEL VECCHIO es una emulsión totalmente natural de cera de abeja y jabón. Su aplicación aporta brillo a las paredes y aumenta su repelencia al agua, sin alterar significativamente su transpirabilidad. Su capacidad para penetrar en los poros facilita la limpieza, las hace más resistentes a agentes agresivos y a la abrasión.

## 2. USO

CERA DEL VECCHIO es apto para su aplicación sobre revestimientos murales interiores a base de cal.

## 3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Deje secar la superficie tratada durante al menos 48 horas.

## 4. MÉTODO DE APLICACIÓN

Antes de usar, mezcle el producto hasta obtener una crema suave.

CERA DEL VECCHIO debe aplicarse en toda la pared, trabajando en pequeñas secciones, aproximadamente 1/2 metro cuadrado a la vez, con nuestra esponja PE 7. Sumerja la esponja en el envase y vacíelo antes de aplicar una capa fina, hasta que la superficie ya no absorba más producto. Evite dejar exceso de producto sobre la superficie.

Después de 10 a 30 minutos, el intervalo de tiempo depende de las condiciones ambientales, pula con nuestro paño seco o con una pulidora equipada con una tapa de pulido de lana.

## 5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente después del uso.

## 6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

Los productos de cal tratados con CERA DEL VECCHIO se pueden limpiar con LATTE DETERGENTE (diluido 50 ml en 1 litro de agua).

## 7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No deseché los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio web:

[www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso
Coloración	No prevista
Herramientas	Esponja PE 7 y paño (PANNO)
Primer (imprimador)	No previsto
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	1 o más, según sus necesidades
Tiempo de secado	Proteger durante 12 horas después de la aplicación
Protector	No previsto
Lavabilidad	LATTE DETERGENTE

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHA TÉCNICA  <b>CERA DEL VECCHIO</b>	Código	TDS1013_01
		Revisión	01
		Fecha	29/10/2025

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS</b>	
CERA DEL VECCHIO	50 m <sup>2</sup> /litro

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO</b>	
Composición	Cere polipropileniche emulsionate ad alta pressione
Peso específico	0,98 ± 0,03 kg/litro
pH	6,5- 7
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (a base de agua): 200 g/l	0,0 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C
Recipientes	1 – 2,5 litros

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.