

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA PRIMUS LISCIO	Código	TDS1033_00
		Revisión	00
		Fecha	02/03/2026

1. DESCRIPCIÓN

PRIMUS LISCIO es una imprimación aislante acrílica pigmentada a base de agua, diseñada para uniformizar la absorción, proporcionar cobertura y una ligera consolidación a los sustratos.

Entonces:

- En el caso de nuestros productos acrílicos decorativos aplicados con rodillo o brocha, sustituye la necesidad de PRIMUS SABBIA (queda más liso, mejorando la estética) y elimina la necesidad del fijador aislante clásico.
- Nivelas las superficies con rellenos para todo tipo de producto.

Además, también puede utilizarse como preparación antes de PRIMUS NATURALE o PRIMUS SABBIA en los ciclos de productos a base de pasta de cal, precisamente porque bloquea las diferencias en la absorción.

También se puede utilizar como imprimación o aislante para SARTI IN PARETE.

2. USO

PRIMUS NATURALE se puede aplicar en enlucidos, enyesados y cartones piedra.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Una preparación correcta del soporte es indispensable para que el acabado quede perfecto. Por lo tanto, se debe eliminar cualquier residuo de pintura o enlucido no adherido y que se esté pulverizando, prestando atención a lavar o cepillar los mohos y el polvo que pueda haber. Antes de aplicar el PRIMUS LISCIO, la superficie siempre debe presentar un buen nivel de cohesión.

En el caso de paredes acabadas con productos a base de cal y tratadas con cera o jabón, se recomienda lijar y eliminar el polvo antes de aplicar PRIMUS LISCIO.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto está listo para usar, pero recomendamos mezclarlo antes de su aplicación. Se aplica con un rodillo PE15. Para superficies especialmente absorbentes, se puede diluir con hasta un 5% de agua.

Aplicar una capa de PRIMUS LISCIO con cuidado, sin dejar exceso, y espere 24 horas antes de proceder con la siguiente aplicación.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente después del uso.

6. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA PRIMUS LISCIO	Código	TDS1033_00
		Revisión	00
		Fecha	02/03/2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso
Coloración	No prevista
Herramientas	Rodillo PE15
Primer (imprimador)	No previsto
Condiciones de aplicación	De +10°C a +35°C con humedad relativa < 85 %
Número de manos	1
Tiempo de secado	4-6 horas a 20°C
Tiempo de secado en profundidad	24 horas a 20°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS LISCIO	8 – 10 m ² /litro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	Copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, cargas minerales
Peso específico	1,35 ± 0,03 kg/litro
pH	> 8,0 – 8,5
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/g: primer (a base de agua): 30 g/l	Contenido máximo de COV 1,79 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C
Recipientes	1 – 2,5 – 5 litros

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.