

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA PRIMUS AGGRAPPANTE	Código	TDS1035_00
		Revisión	00
		Fecha	22/08/2022

1. DESCRIPCIÓN

PRIMUS AGRAPPANTE es una masilla alisadora monocomponente, lista para usar, a base de resina acrílica. Formulada con áridos naturales de granulometría calibrada, de color neutro y sin disolventes.

2. USO

Con una alta adherencia, resulta especialmente adecuado para alisar revestimientos de azulejos antiguos y como base para la posterior aplicación de productos a base de cal o acrílicos.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La correcta preparación y limpieza del sustrato es fundamental para un resultado de recubrimiento perfecto. Además, el sustrato debe estar seco, libre de polvo y bien consolidado.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

En el caso de aplicación sobre azulejos, después de desengrasar la pared con alcohol etílico desnaturalizado, nivelar las juntas grandes con una primera aplicación puntual de lechada PRIMUS AGGRAPPANTE, dejar secar y, a continuación, aplicar una capa de PRIMUS AGGRAPPANTE con una llana de acero inoxidable KIT/I, de forma uniforme y lisa.

Si desea obtener una superficie completamente lisa sobre un sustrato seco, le recomendamos aplicar una masilla alisadora adecuada y un fijador aislante.

Dejar secar durante al menos 24 horas antes de aplicar el revestimiento decorativo elegido.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente después del uso.

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

No prevista, es una imprimación aislante.

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA PRIMUS AGGRAPPANTE	Código	TDS1035_00
		Revisión	00
		Fecha	22/08/2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso
Coloración	No prevista
Herramientas	Paleta de acero KIT/I
Primer (imprimador)	No previsto
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85 %
Número de manos	1 o 2 dependiendo de la superficie a alisar
Tiempo de secado	Cada capa se seca en 24 horas a 20 °C
Tiempo de secado en profundidad	24 horas a 20°C
Protector	No previsto
Lavabilidad	No prevista

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS AGGRAPPANTE	1,7 m ² /litro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	Copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, cargas minerales
Peso específico	1,80 ± 0,10 kg/litro
pH	7,5 – 8,5
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/g: primer (a base de agua): 30 g/l	Contenido máximo de COV 0,17 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C
Recipientes	2,5 – 5 litros

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.