

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1060_00
	SPIRITO LIBERO	Revisión	00
		Fecha	10/09/2020

1. DESCRIPCIÓN

SPIRITO LIBERO es un estuco semibrillante a base de pasta de cal natural de alta calidad y larga curada, que crea una pared sencilla y limpia, pero rica en estética y refinamiento.

Los polvos de mármol y los aditivos específicos le confieren al producto una alta adherencia al sustrato y una excelente fluidez durante la aplicación, logrando un acabado rápido. SPIRITO LIBERO permite una máxima transpirabilidad y, gracias a su naturaleza alcalina, es un excelente agente antimoho y antibacteriano.

SPIRITO LIBERO es un recubrimiento ecológico y no contiene disolventes.

2. USO

SPIRITO LIBERO se recomienda para decorar espacios interiores.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado.

El soporte debe estar seco y sin irregularidades y grietas.

Por lo tanto, proceder con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo. Antes de aplicar el PRIMUS NATURALE, la superficie siempre debe estar cohesionada. En caso contrario, proceder con un fijador aislante, recomendado especialmente si se trata de paredes de yeso laminado o alisadas con estuco u otros productos similares.

En el caso de aplicación sobre azulejos, después de desengrasar la pared con alcohol etílico desnaturalizado, alisar las juntas grandes con una primera aplicación puntual de PRIMUS AGGRAPPANTE, dejar secar y, a continuación, aplicar una capa de PRIMUS AGGRAPPANTE con una llana de acero inoxidable KIT/I, de forma uniforme y lisa.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

SPIRITO LIBERO está listo para su uso. La presencia eventual de agua en la superficie debe considerarse normal y debe removerse antes del uso. Para colorear, antes de añadir el ADDITIVO COLORANTE elegido, reduzca la viscosidad del producto mezclándolo con un taladro y un agitador especial MIX. A continuación, añada el ADDITIVO COLORANTE en la cantidad indicada en el catálogo y mezcle hasta que el color esté completamente homogéneo. Antes de aplicar, deje reposar el producto coloreado durante al menos 12 horas. Para obtener colores más intensos, recomendamos añadir el ADDITIVO ADDENSANTE.

El producto se aplica en dos capas con la espátula KIT/NUDO de forma homogénea y aleatoria, teniendo cuidado de cruzar los movimientos de arco de la llana. La segunda capa se aplica cuando la primera está completamente seca.

A medida que se seca la segunda capa, cuando el producto comience a mostrar zonas más claras, compacte y pula. El pulido puede omitirse o repetirse varias veces según el nivel de brillo deseado.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente después de su uso con agua.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1060_00
	SPIRITO LIBERO	Revisión	00
		Fecha	10/09/2020

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

En función del grado final de protección y brillo final que se quiere obtener SPIRITO LIBERO puede protegerse con CERA DEL VECCHIO o CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPERVETRO (consultar las fichas técnicas correspondientes).

Efecto: **DOLCI SEDUZIONI**

Aplique **GIOIA – WHITE – ORO** del mismo tono o en otros colores sobre las dos capas completamente secas de SPIRITO LIBERO. Si aplica varias capas, espere de 6 a 8 horas entre capa y capa para asegurarse de que la capa anterior esté completamente seca.

La superficie, si se trata con CERA DEL VECCHIO, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPERVETRO, puede ser lavada, usando LATTE DETERGENTE (diluido 50 ml en 1 litro de agua).

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No deseche los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio web: www.giorgiograesan.it

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso y dejar reposar por 12 horas
Coloración	169 coloraciones en el catálogo (antes del uso, eliminar eventuales costras y mezclar)
Herramientas	Paleta de acero KIT/NUDO
Primer	PRIMUS NATURALE
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	2
Tiempo de secado	Cada capa se seca en 12 horas a 20°C
Tiempo de secado en profundidad	48 horas a 20°C
Carbonatación estable	28 días
Protector	CERA DEL VECCHIO, CERA D'API o VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO
Lavabilidad	Si está protegido con CERA D'API o VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litro
SPIRITO LIBERO (2 capas)	1 – 1,2 kg/m ²
CERA DEL VECCHIO o CERA D'API	20 – 30 gr/m ²

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA SPIRITO LIBERO	Código	TDS1060_00
		Revisión	00
		Fecha	10/09/2020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COLORACIÓN			
TINTE	24 KG	8 KG	2 KG
L1	3x750 ml	750 ml	3x62 ml
L2	750 ml	250 ml	62 ml
L3	3x62 ml	62 ml	15,5 ml
L4	62 ml	20 ml	5 ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	APAGADA secada durante al menos 6 meses, finamente filtrada y polvos de mármol
Peso específico	1,61 ± 0,03 Kg/litro
pH	12,5
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/I: pinturas para efectos decorativos (base de agua): 200 g/l	Contenido máximo de COV producto base: 0 g/l Contenido máximo de COV producto coloreado: 20 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C
Recipientes	2 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de la presente ficha se proporciona en la medida de su experiencia y conocimientos técnicos y científicos, sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Es aconsejable comprobar siempre la idoneidad efectiva del producto para cada caso específico. Este documento cancela y reemplaza toda ficha precedente.

Para más información técnica póngase en contacto con el número **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.