

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1075_01
	MURO NATURALE	Revisión	01
		Fecha	29/09/2025

1. DESCRIPCIÓN

MURO NATURALE es un revestimiento mural de aplicación con espátula, elaborado con masilla de cal y mica, un mineral que le confiere sus característicos reflejos naturales. Es un producto totalmente natural, suave y agradable al tacto.

Los polvos de mármol y los aditivos específicos confieren al producto una alta adherencia al sustrato y una excelente fluidez durante la aplicación, logrando un acabado rápido. MURO NATURALE permite una máxima transpirabilidad y, gracias a su naturaleza alcalina, es un excelente agente antimoho y antibacteriano.

2. USO

MURO NATURALE se recomienda para la decoración de interiores.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado.

El soporte debe estar seco y sin irregularidades y grietas.

Por lo tanto, proceder con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo. Antes de aplicar el PRIMUS NATURALE, la superficie siempre debe estar cohesionada. En caso contrario, proceder con un fijador aislante, recomendado especialmente si se trata de paredes de yeso laminado o alisadas con estuco u otros productos similares.

En el caso de aplicación sobre azulejos, después de desengrasar la pared con alcohol etílico desnaturalizado, alise las juntas grandes con una primera aplicación puntual de PRIMUS AGGRAPPANTE, deje secar y, a continuación, aplique una capa de PRIMUS AGGRAPPANTE con una llana de acero inoxidable KIT/I, de forma uniforme y lisa.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

MURO NATURALE está listo para usar. Es normal que haya agua en la superficie; retírela antes de usarlo. Para colorear, antes de añadir el ADDITIVO COLORANTE elegido, reduzca la viscosidad del producto mezclándolo con un taladro y un agitador especial MIX. A continuación, añada el ADDITIVO COLORANTE en la cantidad indicada en el catálogo y mezcle hasta que el color esté completamente homogéneo. Antes de aplicarlo, deje reposar el producto coloreado durante al menos 12 horas. Para obtener colores más intensos, se recomienda añadir el ADDITIVO ADDENSANTE.

Es posible aumentar la cantidad de mica añadiendo los aditivos especiales MICA SILVER PLUS y MICA BRONZE PLUS. La adición y posterior mezcla deben realizarse antes de añadir el ADDITIVO COLORANTE.

El producto se aplica en una sola capa con una espátula KIT/I, extendiéndolo uniformemente con el lado dentado. A continuación, con el otro lado de la llana KIT/I, alisa el producto recién aplicado, que aún estará húmedo. Durante la fase de secado, cuando el producto comience a mostrar zonas más claras, compacte y pula con un chorro de agua (sin goteo) para suavizarlo y lograr una superficie uniforme. Evite arrastrar las partículas de MICA.

La fase de pulido puede omitirse o repetirse varias veces, dependiendo del grado de brillo que se desee obtener.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1075_01
	MURO NATURALE	Revisión	01
		Fecha	29/09/2025

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente después de su uso con agua.

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

En función del grado final de protección y brillo final que se quiere obtener MURO NATURALE puede protegerse con CERA DEL VECCHIO o CERA D'API, los tres tipos de VETRO o IPERVETRO (consultar las fichas técnicas correspondientes). La superficie, si se trata con CERA DEL VECCHIO, CERA D'API, los tres tipos de VETRO o IPERVETRO puede ser lavada, usando LATTE DETERGENTE (diluido 50 ml en 1 litro de agua).

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio: www.giorgiograesan.it

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso
Coloración	169 coloraciones en el catálogo (antes del uso, eliminar eventuales costras y mezclar)
Herramientas	Paleta de acero KIT/I
Primer	PRIMUS NATURALE
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	1
Tiempo de secado	12 horas a 20°C
Tiempo de secado en profundidad	48 horas a 20°C
Carbonatación estable	28 días
Protector	CERA DEL VECCHIO, CERA D'API, 3 tipos de VETRO, IPERVETRO
Lavabilidad	Si está protegido con CERA D'API o 3 tipos de VETRO, o IPERVETRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litro
MURO NATURALE	1,7 – 2,0 kg/m ²
CERA DEL VECCHIO o CERA D'API	20 – 30 gr/m ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COLORACIÓN			
TINTE	24 KG	8 KG	4 KG
M2	750 ml	250 ml	2x62ml
M3	3x62 ml	62 ml	31 ml
M4	62 ml	20 ml	10 ml
M5	20 ml	7 ml	3,5 ml

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1075_01
	MURO NATURALE	Revisión	01
		Fecha	29/09/2025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	Masilla de cal envejecida durante al menos 6 meses, finamente filtrada y polvo de mármol y MICA
Peso específico	1,56 ± 0,03 Kg/litro
pH	12,5
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (a base de agua): 200 g/l	Contenido máximo de COV producto base: 0 g/l Contenido máximo de COV producto coloreado: 20 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C
Recipientes	4 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.