

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1090_01
	MARMORINO 2020	Revisión	01
		Fecha	29/09/2025

1. DESCRIPCIÓN

Una pared uniforme, completamente lisa y agradable al tacto. Un ligero acabado satinado hace que las paredes de tu hogar resulten acogedoras y atractivas sin ser intrusivas.

MARMORINO 2020, elaborado a base de pasta de cal natural curada durante mucho tiempo, se caracteriza por un aspecto turbio similar al del clásico **Marmorino Veneciano**. Los polvos de mármol y los aditivos específicos confieren al producto una alta adherencia al sustrato y una excelente fluidez durante la aplicación, logrando un acabado rápido con un mínimo consumo de material. Ideal para grandes superficies.

MARMORINO 2020 permite una máxima transpirabilidad, además de ser un excelente antimoho y antibacteriano debido a su naturaleza alcalina.

2. USO

MARMORINO 2020 es apto para decorar diversos tipos de superficies de paredes interiores. Se aplica fácilmente con una llana KIT/NUDO.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Es indispensable una preparación correcta del soporte para un resultado perfecto del acabado. Por lo tanto, proceder con la eliminación de eventuales pinturas o revoques que no estén aferrados y sean harinosos, teniendo cuidado de lavar o cepillar eventuales presencias de moho y polvo. Antes de aplicar el PRIMUS SABBIA, la superficie siempre debe presentar un buen nivel de cohesión. De lo contrario, utilizar un fijador aislante, recomendado especialmente si se trata de paredes de cartón piedra.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

MARMORINO 2020 está listo para su uso. La presencia eventual de agua en la superficie debe considerarse normal y debe removerse antes del uso. Para colorear, antes de añadir el ADDITIVO COLORANTE elegido, reduzca la viscosidad del producto mezclándolo con un taladro y un agitador especial MIX. A continuación, añada el ADDITIVO COLORANTE en la cantidad indicada en el catálogo y mezcle hasta que el color esté completamente homogéneo. Antes de aplicar, deje reposar el producto coloreado durante al menos 12 horas. Para obtener colores más intensos, recomendamos añadir el ADDITIVO ADDENSANTE, inmediatamente después de mezclar el aditivo de color, déjelo reposar durante al menos 12 horas. El producto se aplica con la llana KIT/NUDO.

En caso de aplicación sobre azulejos, alise la superficie con PRIMUS AGGRAPPANTE.

El producto se aplica en dos capas con la espátula KIT/NUDO de forma homogénea y aleatoria, teniendo cuidado de cruzar los movimientos de arco de la llana. La segunda capa se aplica cuando la primera capa aún está húmeda.

A medida que se seca la segunda capa, cuando el producto comience a mostrar zonas más claras, compacte y pula. El pulido puede omitirse o repetirse varias veces según el nivel de opacidad/brillo deseado.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente después de su uso con agua.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA MARMORINO 2020	Código	TDS1090_01
		Revisión	01
		Fecha	29/09/2025

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

Puede protegerse con CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO o IPERVETRO (consultar las fichas técnicas correspondientes). Así se obtiene una pared con buenas características hidrófugas y de lavabilidad, usando LATTE DETERGENTE (50 ml diluidos en 1 litro de agua).

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Usar el producto según las normas vigentes de higiene y seguridad, después del uso no dispersar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión consultar inmediatamente con el médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No deseches los residuos en alcantarillas, cursos de agua y suelo. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio web: www.giorgiograesan.it

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso
Coloración	169 coloraciones en el catálogo
Herramientas	Paleta de acero KIT/NUDO
Primer	PRIMUS SABBIA
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	2
Tiempo de secado	Cada capa se seca en 24 horas a 20°C
Tiempo de secado en profundidad	24 – 36 horas a 20°C
Protector	CERA D'API
Lavabilidad	Buena lavabilidad. Lavado integral con LATTE DETERGENTE si está protegido con CERA D'API

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m ² /litro
MARMORINO 2020	1,2 – 1,4 kg/m ²
CERA DEL VECCHIO o CERA D'API	20 – 30 gr/m ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COLORACIÓN			
TINTE	24 KG	8 KG	
MA2	750 ml	250 ml	
MA3	3x62 ml	62 ml	
MA4	62 ml	21 ml	
MA5	21 ml	7 ml	

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS1090_01
	MARMORINO 2020	Revisión	01
		Fecha	29/09/2025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	A base de masilla de cal y polvo de mármol
Peso específico	1,68 Kg/litro
pH	12,5 después de 30 días
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (base de agua): 200 g/l	Contenido máximo de COV producto base: 0 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C
Recipientes	8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de la presente ficha se proporciona en la medida de su experiencia y conocimientos técnicos y científicos, sin embargo, no puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Es aconsejable comprobar siempre la idoneidad efectiva del producto para cada caso específico. Este documento cancela y reemplaza toda ficha precedente.

Para más información técnica póngase en contacto con el número **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.