

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2006_01
	FILI DI SETA	Revisión	01
		Fecha	29/09/2025

1. DESCRIPCIÓN

FILI DI SETA es una pintura decorativa **monocapa** para interiores que destaca por el típico efecto brillante de la seda pura y el contraste de sus hilos opacos. Realizado con copolímeros acrílicos a base de agua y especiales rellenos inertes, está disponible en 169 coloraciones diferentes.

2. USO

FILI DI SETA es adecuado para la decoración de superficies murales interiores de varios tipos. Es fácil de aplicar con la brocha PE 10.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Una preparación correcta del soporte es indispensable para que el acabado quede perfecto. Por lo tanto, se debe eliminar cualquier residuo de pintura o enlucido no adherido y que se esté pulverizando, prestando atención a lavar o cepillar los mohos y el polvo que pueda haber. Antes de aplicar el PRIMUS SABBIA, la superficie siempre debe presentar un buen nivel de cohesión. De lo contrario, utilizar un fijador aislante, recomendado especialmente si se trata de paredes de cartón piedra.

En caso de aplicación sobre baldosas, enrasar previamente la superficie con PRIMUS AGGRAPPANTE (ver ficha técnica correspondiente) y, a continuación, aplicar PRIMUS SABBIA.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

FILI DI SETA está listo para el uso. Pintar vertiendo el ADITIVO COLORANTE previamente mezclado según la cantidad indicada en el catálogo y mezclar hasta que la tinta quede completamente homogénea, prestando atención a no dejar producto sin pintar en el fondo o las paredes de la lata.

El producto se aplica en dos manos con brocha PE 10 trabajando con brochazos cruzados.

Si se desea un efecto más opaco, más uniforme y con mayor efecto arenado, después de 6/8 horas se puede repasar con una segunda mano de producto.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente después del uso.

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

Después de 24 horas FILI DI SETA se puede proteger ulteriormente aplicando con brocha PE3 una capa de VETRO puro o IPERVETRO (consulte las respectivas fichas técnicas). Así se obtiene una pared con buenas características hidrófugas y de lavabilidad, usando LATTE DETERGENTE (50 ml diluidos en 1 litro de agua).

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2006_01
	FILI DI SETA	Revisión	01
		Fecha	29/09/2025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso
Coloración	169 coloraciones en el catálogo (antes del uso, eliminar las costras y mezclar)
Herramientas	Brocha PE 10
Primer (imprimador)	PRIMUS SABBIA
Condiciones de aplicación	De +10°C a +35°C con humedad relativa < 85 %
Número de manos	1
Tiempo de secado	Cada mano se seca en 6 - 8 horas a 20°C
Tiempo de secado en profundidad	24 – 36 horas a 20°C
Protector	VETRO (una capa) con brocha PE 3
Lavabilidad	Lavado integral con LATTE DETERGENTE si está protegido con VETRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m ² /litro
FILI DI SETA	9 – 10 m ² /litro
VETRO	9 – 10 m ² /litro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COLORACIÓN			
TINTE	L. 5	L. 2,5	L. 1
F2	250 ml	125 ml	50 ml
F3	62 ml	31 ml	12,5 ml
F4	20 ml	10 ml	4 ml
F5	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	Copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, cargas minerales y escamas de madreperla.
Peso específico	1,20 Kg/litro
pH	7-10
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (a base de agua): 200 g/l	Contenido máximo de COV 0,4 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C
Recipientes	1 – 2,5 – 5 litros

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.