

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2030_02
	MINIMAL	Revisión	02
		Fecha	29/09/2025

1. DESCRIPCIÓN

MINIMAL es una pintura decorativa **monocapa** mate para interiores con un ligero efecto perlado que cambia en función de la luz incidente y de las diferentes horas del día. Realizado con copolímeros acrílicos a base de agua y especiales rellenos inertes, está disponible en 169 coloraciones diferentes.

2. USO

MINIMAL es adecuado para la decoración de superficies murales interiores de varios tipos. Es fácil de aplicar con la brocha PE 10.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Una preparación correcta del soporte es indispensable para que el acabado quede perfecto. Por lo tanto, se debe eliminar cualquier residuo de pintura o enlucido no adherido y que se esté pulverizando, prestando atención a lavar o cepillar los mohos y el polvo que pueda haber. Antes de aplicar el PRIMUS SABBIA, la superficie siempre debe presentar un buen nivel de cohesión. De lo contrario, utilizar un fijador aislante, recomendado especialmente si se trata de paredes de cartón piedra.

En caso de aplicación sobre baldosas, enrasar previamente la superficie con PRIMUS AGGRAPPANTE (ver ficha técnica correspondiente) y, a continuación, aplicar PRIMUS SABBIA.

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

MINIMAL está listo para el uso. Pintar vertiendo el ADITIVO COLORANTE previamente mezclado según la cantidad indicada en el catálogo y mezclar hasta que la tinta quede completamente homogénea, prestando atención a no dejar producto sin pintar en el fondo o las paredes de la lata.

Aplicar una única mano de producto con brocha PE 10, con posibilidad de obtener dos efectos decorativos diferentes:

- **COTTON:** sólo pinceladas verticales de arriba a abajo;
- **WOOL:** pinceladas cruzadas aleatoriamente.

Si se desea un efecto más opaco, más uniforme y con mayor efecto arenado, después de 6/8 horas se puede repasar con una segunda mano de producto.

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente después del uso.

6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

Después de 24 horas MINIMAL se puede proteger ulteriormente aplicando con rodillo PE13 o PE15 una mano de **VETRO OPACO** diluido al 30% con agua. Así se obtiene una pared con buenas características hidrófugas y de lavabilidad, usando LATTE DETERGENTE (50 ml diluidos en 1 litro de agua).

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2030_02
	MINIMAL	Revisión	02
		Fecha	29/09/2025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso
Coloración	169 coloraciones en el catálogo (antes del uso, eliminar las costras y mezclar)
Herramientas	Brocha PE 10
Primer (imprimador)	PRIMUS SABBIA (al menos una capa)
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	1
Tiempo de secado	Cada mano se seca en 6 - 8 horas a 20°C
Tiempo de secado en profundidad	24 – 36 horas a 20°C
Protector	VETRO (una capa) con rodillo PE13 o PE15
Lavabilidad	Lavado integral con LATTE DETERGENTE si está protegido con VETRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litro
MINIMAL	7 – 9 m ² /litro
VETRO	10 – 12 m ² /litro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COLORACIÓN			
TINTE	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
K2	250 ml	125 ml	50 ml
K3	62 ml	31 ml	12,5 ml
K4	20 ml	10 ml	4 ml
K5	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	Copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, cargas minerales y escamas de madreperla.
Peso específico	1,26 ± 0,03 Kg/litro
pH	7-8
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: pinturas para efectos decorativos (a base de agua): 200 g/l	Contenido máximo de COV 2 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a + 5°C e inferior a + 30°C
Recipientes	1 – 2,5 – 5 litros

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.