

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHA TÉCNICA	Código	TDS2110_01
	<b>EUPHORIA BIANCO</b>	Revisión	01
		Fecha	15/04/2024

## 1. DESCRIPCIÓN

Se trata de partículas de **MÁRMOL DE CARRARA unidas con resinas y LENTEJUELAS**, que le confieren al producto reflejos de luz intensos y llamativos con un efecto **PLATEADO**.

## 2. USO

EUPHORIA es apto para decorar diversos tipos de superficies de paredes interiores. Se aplica fácilmente con la espátula de acero inoxidable KIT/I.

## 3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Una preparación correcta del soporte es indispensable para que el acabado quede perfecto. Por lo tanto, se debe eliminar cualquier residuo de pintura o enlucido no adherido y que se esté pulverizando, prestando atención a lavar o cepillar los mohos y el polvo que pueda haber. Antes de aplicar el PRIMUS NATURALE, la superficie siempre debe presentar un buen nivel de cohesión. De lo contrario, utilizar un fijador aislante, recomendado especialmente si se trata de paredes de cartón piedra.

En el caso de aplicación sobre azulejos, después de desengrasar la pared con alcohol etílico desnaturalizado, alisar las juntas grandes con una primera aplicación puntual de PRIMUS AGGRAPPANTE, dejar secar y, a continuación, aplicar una capa de PRIMUS AGGRAPPANTE con una llana de acero inoxidable KIT/I, de forma uniforme y lisa.

## 4. MÉTODO DE APLICACIÓN

EUPHORIA está listo para el uso. Pintar vertiendo el ADDITIVO COLORANTE, previamente mezclado según la cantidad indicada en el catálogo y mezclar hasta que la tinta quede completamente homogénea, prestando atención a no dejar producto sin pintar en el fondo o las paredes de la lata. Aplique una capa con la llana de acero inoxidable KIT/I. Repita periódicamente sobre la misma capa para igualar y compactar con KIT/NUDO, alisando ligeramente y rociando un poco de agua para facilitar el deslizamiento de la llana. Para eliminar cualquier resto de producto, después de 24 horas, aplique una capa de VETRO LUCIDO, con el rodillo PE 13. Para aumentar la resistencia y la lavabilidad, EUPHORIA se puede proteger con IPERVETRO, aplicado con un rodillo PE 13. Se recomienda lijar ligeramente a mano con papel de lija (grano 80) una vez vitrificado el producto (después de 24 horas) para eliminar cualquier resto de partículas de purpurina.

## 5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente después del uso.

## 6. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

Con la aplicación de una capa de VETRO LUCIDO y/o IPERVETRO, EUPHORIA es hidrófuga y completamente lavable. Para limpiar las paredes, recomendamos usar LATTE DETERGENTE (diluido en 50 ml en 1 litro de agua). También puede protegerla con IPERVETRO.

## 7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHA TÉCNICA  <b>EUPHORIA BIANCO</b>	Código	TDS2110_01
		Revisión	01
		Fecha	15/04/2024

tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN</b>	
Dilución	Producto listo para el uso
Mezcla	Mezclar siempre antes del uso
Coloración	169 coloraciones en el catálogo (antes del uso, eliminar las costras y mezclar)
Herramientas	Kit de espátulas de acero inoxidable KIT/I y KIT/NUDO
Primer (imprimador)	PRIMUS NATURALE
Condiciones de aplicación	De +10°C a +30°C con humedad relativa < 85%
Número de manos	1
Tiempo de secado	24 horas a 20°C
Protector	VETRO LUCIDO y/o IPERVETRO (una capa) con rodillo PE 13
Lavabilidad	Buena lavabilidad. Lavado integral con LATTE DETERGENTE si está protegido con VETRO LUCIDO y/o IPERVETRO

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMOS</b>	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m <sup>2</sup> /litro
EUPHORIA BIANCO	1 m <sup>2</sup> /kg
VETRO	7 – 8 m <sup>2</sup> /litro

TINTE	KG 8	KG 4
E1	186 ml	84 ml
E2	62 ml	31 ml
E3	20 ml	10 ml
E4	7 ml	3,5 ml

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO</b>	
Composición	Virutas de mármol de Carrara, copolímero acrílico en emulsión acuosa, aditivos, cargas y fragmentos prismáticos
Peso específico	1,25 ± 0,05 Kg/litro
pH	8,0
Valor límite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/I: pinturas para efectos decorativos (a base de agua): 200 g/l	Contenido máximo de COV 0,00 g/l
Condiciones de almacenamiento	Conservar en una lata bien cerrada, incluso después del uso y tras haber limpiado las paredes y la tapa de la lata, en un lugar fresco y seco a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C
Recipientes	4 – 8 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.