

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA SARTI IN PARETE	Código	TDSTESSUTO_00
		Revisión	00
		Fecha	05/11/2024

1. DESCRIPCIÓN

SARTI IN PARETE es una colección de **provocativos diseños de tela no tejida** coordinados con nuestras pinturas. De nuestras vibrantes paletas de colores nacen cuatro diseños icónicos que crean ambientes llenos de vida y encanto, ofreciendo un total de 42 soluciones. La tela es totalmente **lavable y transpirable**. Además, se puede pintar, permitiendo **superponer** capas con nuestras pinturas decorativas, que se pueden personalizar según tus gustos y creatividad.

Los rollos de tela no tejida constan de tres láminas, cada una de 70 cm de ancho y 300 cm de largo. Al colocarlas una al lado de la otra, forman un diseño total que mide 210 cm de ancho y 300 cm de alto.

Los **tonos** están coordinados con las gamas de colores de nuestras pinturas, por lo que resulta muy fácil crear las combinaciones adecuadas en las diferentes paredes.

2. USO

SARTI IN PARETE è es adecuado para decorar diversos tipos de superficies de paredes **interiores**.

El producto no es apto para superficies no absorbentes, imperfectas o húmedas.

3. PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Una correcta preparación del soporte es esencial para un acabado perfecto. A continuación, proceda a eliminar la pintura o el yeso sueltos o descascarillados, teniendo cuidado de lavar o cepillar cualquier rastro de moho o polvo.

Todos los soportes deben estar secos, absorbentes y libres de pintura y aceite. Las grietas o agujeros en la pared deben rellenarse con una masilla ligera, y las imperfecciones deben alisarse con una masilla de yeso estándar. Siempre se recomienda aplicar un sellador acrílico para consolidar y limpiar..

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

Esta tela se aplica con nuestro pegamento para telas, previamente extendido sobre la pared con nuestra brocha PE10, siguiendo las sencillas instrucciones que se muestran en los videotutoriales vinculados a este código QR:



5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente después del uso.

6. PULIZIA SUPERFICIE FINITA

Il tessuto e gli inchiostri utilizzati (fissati con uno speciale processo di fissaggio tramite raggi UV) hanno già una buona lavabilità. Per dare maggiore protezione, dopo 48 ore dall'applicazione del tessuto, procedere con due mani di VETRO LUCIDO, VETRO OPACO o IPERVETRO, applicati con rullo PE13. Volendo si può anche optare per una prima mano di IPERVETRO e una di OPACO o VETRO LUCIDO. La parete così protetta diventa resistente alle più comuni sostanze come riportato nelle schede tecniche.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA SARTI IN PARETE	Código	TDSTESSUTO_00
		Revisión	00
		Fecha	05/11/2024

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El producto no requiere etiquetado según las normativas vigentes. Usar el producto de conformidad con las normas de higiene y seguridad vigentes. No dispersar los envases en el ambiente después del uso. Dejar secar bien los restos de producto y tratarlos como residuos especiales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. No tirar los residuos en los desagües, los cuerpos de agua ni el terreno.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible en el sitio: www.giorgiograesan.it

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: APLICACIÓN	
Peso	130 g/m ²
Ancho del rollo	70 cm
Largo del rollo	960 cm
Coloración	42 diseños con los colores de nuestra gama estándar
Herramientas	Aplicación de pegamento para tela con brocha PE10 Espátula y rodillo para papel pintado.
Primer (imprimador)	No previsto
Condiciones de aplicación	De +10°C a +35°C con humedad relativa < 85 %
Tiempo de secado en profundidad	24 horas
Lavabilidad	Buena lavabilidad. Lavado completo con LATTE DETERGENTE si está protegido con VETRO LUCIDO – VETRO OPACO – IPERVETRO
HACCP	Certificación disponible para protecciones fabricadas con VETRO OPACO y IPERVETRO (descargable desde nuestro sitio web)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUCTO	
Composición	TNT (tela no tejida)
Resistencia al fuego	Bs1d0. Non-Fire Europe: Contribución muy limitada a la propagación de incendios, combustible (EN13501-1). (No contractual; solo el certificado confirma la norma de seguridad contra incendios).
Recipientes	Rollo individual

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHA TÉCNICA SARTI IN PARETE	Código	TDSTESSUTO_00
		Revisión	00
		Fecha	05/11/2024

RESISTENCIA A LAS SUSTANCIAS MÁS COMUNES

SARTI IN PARETE si está protegido con IPERVETRO, tiene las siguientes resistencias a las sustancias más comunes.

Sustancia	Resultado	Sustancia	Resultado
Agua hirviendo (100 °C)	resistente	Sal de cocina (del 3 % al 30 %)	resistente
Agua + 5 % de detergente	resistente	Ácido nítrico 5 %	resistente
Vino	resistente	Benceno	menos resistente
Cerveza	resistente	Aguarrás	menos resistente
Cafeína	resistente	Agua oxigenada (3 %)	resistente
Coca-Cola	resistente	Sosa cáustica 10 %	resistente
Yeso	resistente	Soda	resistente
Detergentes neutros	resistente	Ácido clorhídrico (del 5 % al 20 %)	resistente
LATTE DETERGENTE	resistente	Alcohol etílico (10 %)	resistente
Zumo de uva	resistente	Diluyentes para barnices	resistente
Zumo de limón	resistente	Amoniaco (del 10 % al 25 %)	menos resistente
Aceite hirviendo	resistente	Lejía	menos resistente
Ketchup	resistente	Pasta dentífrica	resistente
Mayonesa	resistente		

Giorgio Graesan & Friends garantiza que la información de esta ficha corresponde plenamente a su experiencia y a sus conocimientos técnicos y científicos, pero no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su uso, ya que las condiciones de aplicación están totalmente fuera de su control. Se aconseja verificar siempre que el producto sea idóneo para cada caso específico. Esta ficha anula y sustituye todas las anteriores.

Para más información técnica, llamar al número telefónico **(+39) 02.9903951** o comunicarse por **Whatsapp: (+39) 3371410335**.