

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1019_03
	VETRO LUCIDO	Révision	03
		Date	29/10/2025

1. DESCRIPTION

VETRO LUCIDO est une finition protectrice à base de polymères acryliques, transparente, brillante et à base d'eau. Elle imperméabilise les finitions, améliorant considérablement leur lavabilité et leur résistance aux taches et à la saleté.

2. EMPLOI

Adapté pour l'application sur les murs internes des salles de bains, des cuisines ou d'autres situations qui exigent la protection contre l'eau. Indiqué pour les intérieurs des cabines de douche ou d'autres situations à contact direct avec l'eau. VETRO LUCIDO, une fois sèche, ravive les surfaces, leur donnant un aspect brillant et un effet mouillé caractéristique.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface sur laquelle il est appliqué doit être propre, sèche et adhérente.

4. MODE D'APPLICATION

VETRO LUCIDO est prêt à l'emploi, diluer seulement dans les cas requis.

Le support doit être **complètement sec**, attendre que la surface soit complètement sèche, au moins 12-24 heures, cela dépend du type de produit à protéger, s'il est appliqué sur une surface encore humide il a tendance à blanchir et son effet protecteur est réduit.

Produit à protéger	Première couche	Seconde couche
ISTINTO PIETRA SPACCATA	ISTINTO NATURALE	VETRO LUCIDO pur appliqué au pinceau PE 3
ISTINTO PIETRA ZEN	VETRO SATINATO pur appliqué au pinceau PE 10	
ISTINTO CEMENTO NATURALE	ISTINTO COLORATO avec GIOIA - WHITE - ORO	Juste pour offrir une meilleure protection
ISTINTO PIETRA INTAGLIATA	VETRO LUCIDO pur appliqué au pinceau PE 3	
ISTINTO PIETRA LEVIGATA	VETRO SATINATO pur appliqué avec rouleau PE 13	VETRO LUCIDO pur appliqué au rouleau PE 13
ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA		
ISTINTO ESTASI DI MARMO		
MURO NATURALE – SPATULA STUHHI	VETRO SATINATO pur appliqué avec rouleau PE 13	VETRO LUCIDO pur appliqué au rouleau PE 13
SPIRITO LIBERO		
FILI DI SETA – MINIMAL	VETRO LUCIDO pur appliqué au rouleau PE 13	Juste pour offrir une meilleure protection
GIOIA – WHITE – ORO - CASA DEI SOGNI	VETRO LUCIDO pur appliqué au rouleau PE 13	Juste pour offrir une meilleure protection
SARTI IN PARETE	VETRO LUCIDO pur appliqué au rouleau PE 13	VETRO LUCIDO pur appliqué au rouleau PE 13

Appliquer le produit jusqu'à ce qu'il soit rejeté et éliminer l'excès. Il est conseillé d'appliquer le produit délicatement sans frotter vigoureusement. L'aspect laiteux et les signes de l'éponge ou du pinceau, éventuellement trouvés lors de l'application, disparaîtront avec le processus de séchage. Dans les coins ou dans d'autres zones difficiles à atteindre, repasser avec un pinceau, en particulier aux points de connexion entre les différentes surfaces.

Attendre 12 heures entre une couche et l'autre.

Pour une meilleure protection, notamment à l'intérieur des cabines de douche et derrière les plans de travail de cuisine, nous recommandons d'appliquer au moins deux couches de VETRO SATINATO pur puis de VETRO LUCIDO pur.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1019_03
	VETRO LUCIDO	Révision	03
		Date	29/10/2025

Une fois le travail terminé, sceller les bords en contact avec d'autres surfaces (bac à douche, robinets, plans de cuisine) avec du silicone adéquat, pour éviter la stagnation de l'eau, sous peine de formation d'auréoles ou de craquelures.

5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils de VETRO LUCIDO s'effectue au rinçage à l'eau.

6. NETTOYAGE DU PRODUIT FINI

Nettoyer avec le LATTE DETERGENTE (50 ml de LATTE DETERGENTE dans 1 litre d'eau).

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser et stocker conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le contenant ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain.

Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site: www.giorgiograesan.it

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi ou diluable selon les besoins
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Coloration	Non prévue
Outils	Pinceau PE 3 ou PE 10 ou rouleau PE 13
Peinture primaire	Non prévu
Conditions d'application	De +10°C à +30°C avec humidité relative < 85%
Nombre de couches	1 ou 2 selon le support à protéger
Temps de séchage	Chaque couche sèche en 4 – 6 heures à 20°C
Temps d'attente 2 ^e couche	12 heures à 20°C
Temps de séchage en profondeur	24 heures à 20°C
Lavabilité	Lavage intégrale avec LATTE DETERGENTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CONSOMMATIONS	
VETRO LUCIDO	7 – 8 mq/litre

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1019_03
	VETRO LUCIDO	Révision	03
		Date	29/10/2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT	
Composition	Copolymère acrylique en émulsion aqueuse
Poids spécifique	1,05 ± 0,03 Kg/litre
pH	>8,0 – 8,5 au bout de 30 jours
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l : peintures pour effets décoratifs (base eau) : 200 g/l	Teneur maximale en COV 13,17 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, même après utilisation et après avoir nettoyé les parois et le couvercle de la boîte, dans un endroit frais et sec à des températures supérieures à + 5 °C et inférieures à + 30 °C
Confections	1 – 2,5 litres

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.