

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------|------------|
| GIORGIO GRAESAN and Friends | FICHE TECHNIQUE PRIMUS NATURALE | Code | TDS1030_01 |
| | | Révision | 01 |
| | | Date | 29/10/2025 |

1 **DESCRIPTION**

PRIMUS NATURALE est une **sous-couche** acrylique à base d'eau, conçue pour offrir un support idéal à toutes les peintures décoratives acryliques: EUPHORIA et aux produits à base de chaux: SPATULA STUHHI (applicazione a tre mani), SEGUI IL TUO ISTINTO, MURO NATURALE, SPIRITO LIBERO. Il est en produit sans solvant est à faible teneur en matières organiques.

2 **UTILISATION**

PRIMUS NATURALE peut être appliqué sur les enduits civils, les plâtres et les plaques de plâtre.

3 **PRÉPARATION**

Une préparation adéquate du support est essentielle pour une finition réussie. Retirez toute peinture ou tout enduit qui s'écaille ou se détache, en veillant à éliminer toute trace de moisissure ou de poussière. Avant l'application de PRIMUS NATURALE, la surface doit présenter une bonne adhérence. Dans le cas contraire, appliquez une sous-couche isolante, particulièrement recommandée pour les cloisons en plaques de plâtre.

Dans le cas de murs finis avec des produits à base de chaux et traités à la cire ou au savon, il est conseillé de poncer et d'enlever la poussière avant d'appliquer PRIMUS NATURALE.

4 **APPLICATION**

Le produit est prêt à l'emploi, mais il est recommandé de le mélanger avant de l'appliquer au rouleau.

Appliquez une couche de PRIMUS NATURALE et attendez 24 heures avant de procéder à l'application ultérieure de produits à base de chaux.

5 **ENTRETIEN**

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau.

6 **RECOMMANDATIONS**

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain.

Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site: www.giorgiograesan.it

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------|------------|
| GIORGIO GRAESAN and Friends | FICHE TECHNIQUE PRIMUS NATURALE | Code | TDS1030_01 |
| | | Révision | 01 |
| | | Date | 29/10/2025 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: APPLICATION | |
|---|---|
| Dilution | Produit prêt à l'emploi |
| Mélange | Toujours mélanger avant utilisation |
| Coloration | Non prévue |
| Outils | Rouleau |
| Peinture primaire | Non prévue |
| Conditions d'application | De +10°C à +30°C avec humidité relative < 85% |
| Nombre de couches | 1 |
| Temps de séchage en surface | 4-6 heures à 20°C |
| Temps de séchage en profondeur | 24 heures à 20°C |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CONSOMMATIONS | |
|---|-----------------------------|
| PRIMUS NATURALE | 6 – 7 m ² /litre |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT | |
|---|---|
| Composition | Copolymères acryliques en émulsion aqueuse, additifs, charges minérales |
| Poids spécifique | 1,56 ± 0,03 kg/litre |
| pH | > 8,0 – 8,5 |
| Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/g: peintures primaire (à base d'eau): 30 g/l | Teneur maximale de COV 2,90 g/l |
| Conditions de stockage | Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, même après utilisation et après avoir nettoyé les parois et le couvercle de la boîte, dans un endroit frais et sec à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C |
| Confections | 1 – 2,5 – 5 – 15 litres |

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.