

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE PRIMUS SABBIA	Code	TDS1031_02
		Révision	02
		Date	29/10/2025

1. DESCRIPTION

PRIMUS SABBIA est un **apprêt** acrylique à base d'eau, conçu pour offrir le support idéal à toutes les peintures décoratives acryliques: GIOIA, WHITE PAINT, ORO, FILI DI SETA, MINIMAL, LA CASA DEI SOGNI, LA VIA LATTEA et aux produits à base de chaux: MARMORINO 2020 et SPATULA STUHHI (application à deux couches). Il s'agit d'un produit sans solvant et à faible teneur en substances organiques.

2. EMPLOI

PRIMUS SABBIA peut être appliqué sur les enduits civils, les plâtres et les plaques de plâtre.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation adéquate du support est essentielle pour une finition réussie. Retirez toute peinture ou tout enduit qui s'écaille ou se détache, en veillant à éliminer toute trace de moisissure ou de poussière. Avant l'application de PRIMUS SABBIA, la surface doit présenter une bonne adhérence. Dans le cas contraire, appliquez une sous-couche isolante, particulièrement recommandée pour les cloisons en plaques de plâtre.

Dans le cas de murs finis avec des produits à base de chaux et traités à la cire ou au savon, il est conseillé de poncer et d'enlever la poussière avant d'appliquer PRIMUS SABBIA.

4. MODE D'APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi, mais il est recommandé de le mélanger avant de l'appliquer au rouleau.

Appliquez une couche de PRIMUS SABBIA et attendez 24 heures avant de procéder à la prochaine application de produits décoratifs.

5. NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau.

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain.

Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE PRIMUS SABBIA	Code	TDS1031_02
		Révision	02
		Date	29/10/2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Coloration	Non prévue
Outils	Rouleau
Peinture primaire	Non prévue
Conditions d'application	De +10°C à +30°C avec humidité relative < 85%
Nombre de couches	1
Temps de séchage en surface	4-6 heures à 20°C
Temps de séchage en profondeur	24 heures à 20°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CONSOMMATIONS	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m ² /litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT	
Composition	Copolymères acryliques en émulsion aqueuse, additifs, charges minérales
Poids spécifique	1,56 ± 0,03 kg/litre
pH	> 8,0 – 8,5
Valeur limite UE (Directive 2004/42/CE) Cat. A/g : Peinture primaire (à base d'eau) : 30 g/l	Teneur maximale de COV 1,79 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, même après utilisation et après avoir nettoyé les parois et le couvercle de la boîte, dans un endroit frais et sec à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C
Confections	1 – 2,5 – 5 – 15 litres

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.