

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE PRIMUS AGGRAPPANTE	Code	TDS1035_00
		Révision	00
		Date	22/08/2022

1. DESCRIPTION

PRIMUS AGRAPPANTE est un mastic acrylique monocomposant lisse et polyvalent. Sa formule à base de solvant lui confère une inertie naturelle, une granulométrie calibrée et une couleur neutre.

2. EMPLOI

Doté d'une forte adhérence, il est particulièrement adapté au lissage des anciens revêtements carrelés et comme base pour l'application ultérieure de produits à base de chaux ou d'acrylique.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation et un nettoyage corrects du support sont essentiels pour un résultat de revêtement parfait. De plus, le support doit être sec, exempt de poussière et bien consolidé.

4. MODE D'APPLICATION

En cas d'application sur des carreaux, après avoir dégraissé le mur avec de l'alcool éthylique dénaturé, niveler les grands joints avec un premier jointoiment ponctuel de PRIMUS AGGRAPPANTE, laisser sécher, puis appliquer une couche de PRIMUS AGGRAPPANTE à l'aide d'une truelle en acier inoxydable KIT/I, de manière uniforme et lisse.

Pour obtenir une surface parfaitement lisse sur un support sec, nous recommandons l'application d'un enduit de lissage adapté et d'un fixateur isolant.

Laisser sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer le revêtement décoratif choisi.

5. NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau.

6. PROTECTION ET NETTOYAGE

Non prévue, s'agit d'une peinture d'apprêt.

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le contenant ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain.

Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE PRIMUS AGGRAPPANTE	Code	TDS1035_00
		Révision	00
		Date	22/08/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Coloration	Non prévue
Outils	Taloche en acier KIT/I
Peinture primaire	Non prévue
Conditions d'application	De +10°C à +30°C avec humidité relative < 85%
Nombre de couches	1 ou 2 selon la surface à raser
Temps de séchage en surface	Chaque couche sèche en 24 heures à 20 °C
Temps de séchage en profondeur	24 heures à 20°C
Protecteur	Non prévu
Lavabilité	Non prévue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CONSOMMATIONS	
PRIMUS AGGRAPPANTE	1,7 m ² /litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT	
Composition	Copolymères acryliques en émulsion aqueuse, additifs, charges minérales
Poids spécifique	1,80 ± 0,10 kg/litre
pH	7,5 – 8,5
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/g: peintures primaire (à base d'eau): 30 g/l	Teneur maximale de COV 0,17 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, même après utilisation et après avoir nettoyé les parois et le couvercle de la boîte, dans un endroit frais et sec à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C
Confections	2,5 – 5 litres

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.