

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE SPIRITO LIBERO	Code	TDS1060_00
		Révision	00
		Date	10/09/2020

1. DESCRIPTION

SPIRITO LIBERO est un enduit semi-brillant de haute qualité, composé de chaux naturelle séchée à l'air libre. Il permet de créer un mur sobre et net, à la fois esthétique et raffiné.

Les poudres de marbre et les additifs spécifiques confèrent au produit une excellente adhérence au support et une fluidité optimale à l'application, pour une finition rapide. SPIRITO LIBERO assure une respirabilité maximale et, grâce à sa nature alcaline, possède d'excellentes propriétés anti-moisissures et antibactériennes.

SPIRITO LIBERO est un revêtement écologique, sans solvant.

2. EMPLOI

SPIRITO LIBERO est recommandé pour la décoration des espaces intérieurs.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation adéquate du support est essentielle pour une finition parfaite.

Le support doit être sec, sans irrégularités ni fissures.

Enlevez ensuite toute peinture ou tout enduit écaillé ou friable, en veillant à éliminer toute trace de moisissure ou de poussière. Avant l'application de PRIMUS NATURALE, la surface doit présenter une bonne adhérence. Dans le cas contraire, appliquez un primaire isolant, particulièrement recommandé pour les murs en plaques de plâtre ou les murs enduits de stuc ou de produits similaires.

Pour une application sur carrelage, après avoir dégraissé le mur à l'alcool éthylique dénaturé, lissez les joints larges avec une première couche de PRIMUS AGGRAPPANTE, laissez sécher, puis appliquez une couche uniforme et lisse de PRIMUS AGGRAPPANTE à l'aide d'une truelle KIT/I en acier inoxydable.

4. MÉTHODE D'APPLICATION

SPIRITO LIBERO est prêt à l'emploi. La présence d'eau en surface est normale et doit être éliminée avant utilisation. Pour colorer le produit, avant d'ajouter le colorant souhaité, réduisez sa viscosité en le mélangeant à l'aide d'une perceuse et d'un agitateur adapté. Ajoutez ensuite le colorant dans la quantité indiquée au catalogue et mélangez jusqu'à homogénéisation complète de la couleur. Avant application, laissez reposer le produit coloré pendant au moins 12 heures. Pour des couleurs plus intenses, nous recommandons l'ajout d'un épaississant.

Le produit s'applique en deux couches à l'aide d'une truelle KIT/NUDO, de manière uniforme et aléatoire, en effectuant des mouvements de va-et-vient. La seconde couche s'applique une fois la première complètement sèche.

Pendant le séchage de la seconde couche, dès que des zones plus claires apparaissent, compactez et polissez le produit. Le polissage peut être effectué seul ou répété plusieurs fois selon le degré de brillance souhaité..

5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils doit être effectué avec de l'eau immédiatement après l'utilisation.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE SPIRITO LIBERO	Code	TDS1060_00
		Révision	00
		Date	10/09/2020

6. PROTECTION ET NETTOYAGE

En fonction du degré de protection et de brillance finaux que l'on souhaite obtenir SPIRITO LIBERO peut être protégée avec CERA DEL VECCHIO ou CERA D'API et les trois types de VETRO (ve voir les fiches techniques correspondantes).

Effet : **SÉDUCTIONS DOUCES**

Appliquez **GIOIA – WHITE – ORO** dans la même teinte ou dans d'autres couleurs sur les deux couches parfaitement sèches de SPIRITO LIBERO. Si vous appliquez plusieurs couches, attendez 6 à 8 heures entre chaque couche pour vous assurer que la précédente est complètement sèche..

La surface, si elle a été traitée avec CERA DEL VECCHIO, CERA D'API, les trois types de VETRO ou IPERVETRO (consulter les fiches techniques correspondantes), peut être nettoyée avec du LATTE DETERGENTE (dilué à 50 ml dans 1 litre d'eau).

7. INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Provoque de graves lésions oculaires. Provoque une irritation cutanée. Utiliser le produit conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ; après l'utilisation ne pas abandonner les récipients dans l'environnement, faire bien sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Conserver le produit hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l'étiquette. Ne pas jeter de résidus dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site Internet:

www.giorgiograesan.it

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation et laisser reposer pendant 12 heures
Coloration	169 coloris en catalogue (Avant l'utilisation, éliminer les croutes éventuelles et mélanger)
Outils	Taloche en acier KIT/NUDO
Peinture de fond	PRIMUS NATURALE
Conditions d'application	De +10 °C à +30 °C avec humidité relative < 85 %
Nombre de couches	2
Temps de séchage	Chaque couche sèche en 12 heures à 20°C
Temps de séchage complet	48 heures à 20°C
Carbonatation stable	28 jours
Protecteur	CERA DEL VECCHIO, CERA D'API ou 3 types de VETRO
Lavabilité	S'il est protégé avec CERA D'API ou 3 types de VETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /litre
SPIRITO LIBERO (2 couches)	1 – 1,2 kg/m ²
CERA DEL VECCHIO ou CERA D'API	20 – 30 gr/m ²

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE SPIRITO LIBERO	Code	TDS1060_00
		Révision	00
		Date	10/09/2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COLORATION			
COULEUR	24 KG	8 KG	2 KG
L1	3x750 ml	750 ml	3x62 ml
L2	750 ml	250 ml	62 ml
L3	3x62 ml	62 ml	15,5 ml
L4	62 ml	20 ml	5 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PRODUIT	
Composition	Chaux grasse maturée pendant au moins 6 mois, finement filtrée et poudres de marbre
Poids spécifique	1,61 ± 0,03 Kg/litre
pH	12,5
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l : peintures pour effets décoratifs (à base d'eau) : 200 g/l	Teneur maximale en COV produit de base: 0 g/l Teneur maximale en COV produit coloré: 20 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans le pot bien fermé, également après l'usage et après avoir nettoyé les parois et le couvercle du pot, dans un lieu frais et sec à une température supérieure à + 5°C et inférieure à + 30°C
Emballage	2 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant la société ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus à travers leur utilisation car les conditions d'application sont indépendantes de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.