

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE  SEGUI IL TUO ISTINTO	Code	TDS1070_00
		Révision	00
		Date	10/09/2020

## 1. DESCRIPTION

**Chaux et Pierre.** SEGUI IL TUO ISTINTO est un revêtement mural à la spatule à base de chaux grasse vieillie pendant au moins 6 mois, finement filtrée et de charges naturelles inertes. Facile à appliquer, son pouvoir de remplissage est élevé et il présente une résistance naturelle contre les moisissures et les bactéries.

Les poudres de marbre et les additifs spécifiques confèrent au produit une haute adhérence au support et une maniabilité optimale au moment de l'application, qui permettent d'obtenir rapidement la finition. Il permet une transpiration optimale et sa nature alcaline en fait le produit anti-moisissures et antibactérien idéal.

## 2. EMPLOI

SEGUI IL TUO ISTINTO représente une base pour toute une série d'effets qui varient en fonction de l'outil utilisé et de l'imagination de l'applicateur. Il s'agit d'un produit pour les surfaces internes.

## 3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est indispensable pour une réussite parfaite de la finition. Le support doit être sec et sans irrégularités ni fissures. Effectuer donc l'élimination d'éventuelles peintures ou enduits qui se détachent ou se désagrègent, en ayant soin de laver ou brosser les éventuelles présences de moisissures et poussières. Avant d'appliquer le PRIMUS NATURALE, la surface doit être bien homogène. Si ce n'est pas le cas, procéder avec un fixateur isolant, surtout recommandé s'il s'agit de murs en plaques de plâtre ou recouvertes d'enduits ou de produits analogues.

Dans le cas d'application sur carreaux, après avoir dégraissé la paroi avec de l'alcool éthylique dénaturé, lisser les éventuels joints larges avec un premier enduit ponctuel de PRIMUS AGGRAPPANTE, laisser sécher, puis appliquer avec une taloche inox KIT/I une couche de PRIMUS AGGRAPPANTE, de façon homogène et lisse.

## 4. MÉTHODE D'APPLICATION

SEGUI IL TUO ISTINTO est prêt à l'emploi. La présence d'eau en surface est à considérer comme normale et doit être éliminée avant utilisation. Appliquer le produit en une seule couche avec une spatule KIT/I de manière homogène avec le côté dentelé puis, avec l'autre côté de la truelle KIT/I, lisser le produit qui vient d'être appliqué, encore mouillé ; SEGUI IL TUO ISTINTO est alors prêt à recevoir le dernier traitement qui lui donnera l'effet souhaité.

EFFET	OUTILLAGE
PIETRA SPACCATA – CEMENTO NATURALE	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA VISSUTA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PELLE D'ELEFANTE	PE14 – RULLO PELLE
PIETRA ZEN	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA BAMBOO	KIT/B – SPATOLA "BAMBOO"
PIETRA CONTEMPORANEA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
PIETRA INTAGLIATA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PIETRA LEVIGATA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
ESTASI DI MARMO	KIT/I – SPATOLA ISTINTO e KIT/ESTASI KIT PENNELLI PER MARMO

Pour la coloration, il existe deux possibilités:

- 1) COLORATION directe de SEGUI IL TUO ISTINTO. Avant de verser l'ADDITIF COLORANT choisi, il est nécessaire de diminuer la viscosité du produit, en mélangeant avec la perceuse et la roue MIX appropriée. Verser ensuite l'ADDITIF COLORANT dans la quantité indiquée dans le catalogue et mélanger jusqu'à l'homogénéisation complète de la teinte. Avant l'application, laisser reposer au moins 12 heures le produit coloré. Pour les teintes plus intenses, il est conseillé d'ajouter de l'ADDITIF ÉPAISSISSANT.
- 2) COLORATION de SEGUI IL TUO ISTINTO blanc base déjà travaillé et sec (24 heures après l'application) suivie de l'application de: GIOIA – WHITE – ORO dilués dans 30% d'eau ou MORBIDO TOCCO, colorés ou en teinte de base.

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE  SEGUI IL TUO ISTINTO	Code	TDS1070_00
		Révision	00
		Date	10/09/2020

Lors du séchage, lorsque le produit commencer à présenter des zones plus claires, comprimer et polir, à l'aide d'eau pulvérisée (sans que cela ne goutte) pour assouplir le produit et obtenir un lissage homogène.

## 5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils doit être effectué avec de l'eau immédiatement après l'utilisation.

## 6. PROTECTION ET NETTOYAGE

Selon le degré de protection et de brillance finales souhaité, SEGUI IL TUO ISTINTO peut être protégé par SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ou IPERVETRO (voir les fiches techniques correspondantes). Si traitée avec CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ou IPERVETRO, la surface peut être lavée, en utilisant LATTE DETERGENTE (diluer 50 ml dans 1 litre d'eau).

## 7. INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Provoque de graves lésions oculaires. Provoque une irritation cutanée. Utiliser le produit conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation ne pas abandonner les récipients dans l'environnement, faire bien sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Conserver le produit hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l'étiquette. Ne pas jeter de résidus dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation et laisser reposer pendant 12 heures
Coloration	169 coloris en catalogue (Avant l'utilisation, éliminer les croutes éventuelles et mélanger)
Outils	Platoir en acier KIT/
Peinture de fond	PRIMUS NATURALE
Conditions d'application	De +10 °C à +30 °C avec humidité relative < 85 %
Nombre de couches	1
Temps de séchage	12 heures à 20 °C
Temps de séchage complet	48 heures à 20 °C
Carbonatation stable	28 jours
Protecteur	SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ou IPERVETRO
Lavabilité	En cas de protection avec CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ou IPERVETRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CONSOMMATION			
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 - 7 m <sup>2</sup> /litre	SEGUI IL TUO ISTINTO (1 couche)	1,7 - 2,0 m <sup>2</sup> /Kg
SAVON D'EAU ou CERA D'API	60 m <sup>2</sup> /litre		
VETRO OPACO, LUCIDO ou SATINATO	8 - 10 m <sup>2</sup> /litre	IPERVETRO	2 - 10 m <sup>2</sup> /litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: COLORATION			
COULEUR	24 KG	8 KG	4 KG
I1	3x750 ml	750 ml	375 ml
I2	750 ml	250 ml	2x62 ml
I3	3x62 ml	62 ml	31 ml
I4	62 ml	20 ml	10 ml
I5	20 ml	7 ml	3,5 ml

GIORGIO GRAESAN and Friends	FICHE TECHNIQUE  SEGUI IL TUO ISTINTO	Code	TDS1070_00
		Révision	00
		Date	10/09/2020

<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT</b>	
Composition	CHAUX GRASSE vieillie pendant au moins 6 mois, finement filtrée et poudres de marbre et MICA
Poids spécifique	1,56 ± 0,03 Kg/litro
pH	12,5
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/I: peintures pour effets décoratifs (à base d'eau) : 200 g/l	Teneur maximale en COV produit de base: 0 g/l Teneur maximale en COV produit coloré: 20 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans le pot bien fermé, également après l'usage et après avoir nettoyé les parois et le couvercle du pot, dans un lieu frais et sec à une température supérieure à + 5°C et inférieure à + 30°C
Emballage	4 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant la société ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus à travers leur utilisation car les conditions d'application sont indépendantes de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le **(+39) 02.9903951** ou **Whatsapp: (+39) 3371410335**.