

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1090_01
	<b>MARMORINO 2020</b>	Révision	01
		Date	29/09/2025

## 1. DESCRIPTION

Un mur uniforme, totalement lisse et agréable au toucher. Légèrement satiné, il rend les murs de la maison accueillants et excitants sans être envahissants.

MARMORINO 2020, à base de chaux éteinte naturelle à long assaisonnement, se caractérise par un aspect trouble égal à celui du **Marmorino Veneziano** classique. Les poudres de marbre et les additifs spécifiques confèrent au produit: une forte adhérence au support et une excellente fluidité au moment de l'application, permettant d'atteindre rapidement la finition, avec un faible apport de matériau. Idéal pour les grandes surfaces.

MARMORINO 2020 permet une respirabilité maximale, c'est aussi un excellent anti-moisissure et anti-bactérien grâce à sa nature alcaline.

## 2. EMPLOI

MARMORINO 2020 convient à la décoration de surfaces murales intérieures de différents types. Il est facile à appliquer avec une taloche KIT/NUDO.

## 3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est indispensable pour une réussite parfaite de la finition. Effectuer donc l'élimination d'éventuelles peintures ou enduits qui se détachent ou se désagrègent, en ayant soin de laver ou broser les éventuelles présences de moisissures et poussières. Avant d'appliquer PRIMUS SABBIA, la superficie doit être toujours bien unie, dans le cas contraire, appliquer un fixatif isolant, recommandé surtout s'il s'agit de cloisons en plaques de plâtre.

## 4. MÉTHODE D'APPLICATION

MARMORINO 2020 est prêt à l'emploi. La présence d'eau en surface est considérée comme normale et doit être éliminée avant utilisation. Pour la coloration, avant d'incorporer le ADDITIVO COLORANTE choisi, il est nécessaire de réduire la viscosité du produit en le mélangeant à l'aide d'une perceuse et d'un mélangeur spécifique. Ajoutez ensuite le COLORANT dans la quantité indiquée au catalogue et mélangez jusqu'à homogénéisation complète de la couleur. Avant application, laissez reposer le produit coloré pendant au moins 12 heures. Pour des couleurs plus intenses, nous recommandons d'ajouter l'épaississant (ADDITIVO ADDENSANTE) immédiatement après le colorant, puis de laisser reposer pendant au moins 12 heures. Le produit s'applique à la truelle KIT/NUDO.

En cas d'application sur carrelage, lisser la surface avec PRIMUS AGGRAPPANTE.

Le produit s'applique en deux couches à l'aide d'une spatule KIT/NUDO, de façon uniforme et aléatoire, en veillant à croiser les mouvements de la truelle. La seconde couche est appliquée sur la première encore humide.

Lorsque la deuxième couche sèche et que le produit commence à présenter des zones plus claires, compactez et polissez-le. Cette étape de polissage peut être omise ou répétée plusieurs fois selon le niveau d'opacité/brillance souhaité..

## 5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils doit être effectué avec de l'eau immédiatement après l'utilisation.

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE  <b>MARMORINO 2020</b>	Code	TDS1090_01
		Révision	01
		Date	29/09/2025

## 6. PROTECTION ET NETTOYAGE

CERA D'API, VETRO OPACO, LUCIDO, SATINATO ou IPERVETRO (voir les fiches techniques correspondantes). On obtient ainsi une bonne imperméabilité et une lavabilité complète du mur. Nous recommandons l'utilisation de LATTE DETERGENTE (dilué à 50 ml dans 1 litre d'eau).

## 7. INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce produit est classé comme irritant pour la peau et présente un risque de lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. Il est également conseillé de porter des gants appropriés et de protéger les yeux et le visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser le produit conformément aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les emballages dans la nature après usage. Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme des déchets dangereux. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site Internet: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Coloration	169 couleurs
Outils	Taloche en acier KIT/NUDO
Peinture de fond	PRIMUS SABBIA
Conditions d'application	De +10 °C à +30 °C avec humidité relative < 85 %
Nombre de couches	2
Temps de séchage	Chaque couche sèche en 12 heures à 20°C
Temps de séchage complet	24 – 36 heures à 20°C
Protecteur	CERA D'API
Lavabilité	Bonne lavabilité. Lavage intégral avec LATTE DETERGENTE s'il est protégé avec CERA D'API

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m <sup>2</sup> /litre
MARMORINO 2020	1,2 – 1,4 kg/m <sup>2</sup>
CERA DEL VECCHIO ou CERA D'API	20 – 30 gr/m <sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COLORATION			
COULEUR	24 KG	8 KG	
MA2	750 ml	250 ml	
MA3	3x62 ml	62 ml	
MA4	62 ml	21 ml	
MA5	21 ml	7 ml	

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS1090_01
	<b>MARMORINO 2020</b>	Révision	01
		Date	29/09/2025

<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PRODUIT</b>	
Composition	Chaux grasse et poudres de marbre
Poids spécifique	1,68 Kg/litre
pH	12,5 dopo 30 giorni
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l : peintures pour effets décoratifs (à base d'eau) : 200 g/l	Teneur maximale en COV produit de base non coloré: 0 g/l
Conditions de stockage	Conserver dans le pot bien fermé, également après l'usage et après avoir nettoyé les parois et le couvercle du pot, dans un lieu frais et sec à une température supérieure à + 5°C et inférieure à + 30°C
Emballage	8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant la société ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus à travers leur utilisation car les conditions d'application sont indépendantes de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.