

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE  <b>EUPHORIA BIANCO</b>	Code	TDS2110_01
		Révision	01
		Date	15/04/2024

## 1. DESCRIPTION

Il s'agit de **Grains de MARBRE DE CARRARE liés par des Résines et des PAILLETES**, qui confèrent au produit des reflets de lumière intenses et voyants à effet **ARGENTÉ**.

## 2. EMPLOI

EUPHORIA convient à la décoration de surfaces murales internes de différentes natures. Il est facile à appliquer avec la spatule inox KIT/NUDO.

## 3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est indispensable pour une réussite parfaite de la finition. Effectuer donc l'élimination d'éventuelles peintures ou enduits qui se détachent ou se désagrègent, en ayant soin de laver ou broser les éventuelles présences de moisissures et poussières. Avant d'appliquer PRIMUS NATURALE, la surface doit être toujours bien unie, dans le cas contraire, appliquer un fixatif isolant, recommandé surtout s'il s'agit de cloisons en plaques de plâtre.

Dans le cas d'application sur carreaux, après avoir dégraissé la paroi avec de l'alcool éthylique dénaturé, lisser les éventuels joints larges avec un premier enduit ponctuel de PRIMUS AGGRAPPANTE, laisser sécher, puis appliquer avec une taloche inox KIT/I une couche de PRIMUS AGGRAPPANTE, de façon homogène et lisse.

## 4. MODE D'APPLICATION

EUPHORIA est prêt à l'emploi. Colorer tout d'abord en versant l'ADDITIVO COLORANTE, mment mélangé, dans la quantité indiquée dans le catalogue et mélanger jusqu'à homogénéisation complète de la teinte, en ayant soin de ne pas laisser du produit non coloré sur le fond ou sur les parois du pot.

On l'applique à une couche avec la spatule inox KIT/I. Revenez cycliquement sur la même surface pour la rendre uniforme et compacte avec KIT/NUDO, en effectuant un léger lissage et en vaporisant un peu d'eau pour faciliter le glissement de la truelle. Pour éliminer tout détachement résiduel de flocons de produit, vous pouvez procéder, après 24 heures, à l'application d'une couche de VETRO LUCIDO, avec le rouleau PE13.

Pour une résistance et une lavabilité accrues, EUPHORIA peut être protégé par IPERVETRO, appliqué au rouleau PE13. Il convient de poncer légèrement à la main avec du papier abrasif (grain 80) après vitrification (après 24 heures) afin d'éliminer toute imperfection de paillettes restante.

## 5. NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau.

## 6. PROTECTION ET NETTOYAGE

EUPHORIA avec l'ajout d'une couche de VETRO LUCIDO et/ou IPERVETRO est hydrofuge et entièrement lavable. Pour nettoyer les murs, nous recommandons l'utilisation du LATTE DETERGENTE (dilué à raison de 50 ml dans 1 litre d'eau).

Il est également possible de le protéger avec IPERVETRO.

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE  <b>EUPHORIA BIANCO</b>	Code	TDS2110_01
		Révision	01
		Date	15/04/2024

## 7. INDICATIONS DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le contenant ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain. Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site:

[www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: APPLICATION	
Dilution	Produit prêt à l'emploi
Mélange	Toujours mélanger avant utilisation
Coloration	169 couleurs sur catalogue (avant utilisation, éliminer d'éventuelles croûtes et mélanger)
Outils	Spatule inox KIT/I et KIT/NUDO
Peinture primaire	PRIMUS NATURALE
Conditions d'application	De +10 °C à +30 °C avec humidité relative < 85 %
Nombre de couches	1
Temps de séchage	24 heures à 20°C
Temps de séchage en profondeur	VETRO LUCIDO et/ou IPERVETRO (1 couche) avec rouleau PE 13
Protecteur	Bonne lavabilité. Lavage intégral avec LATTE DETERGENTE si protégé par VETRO LUCIDO et/ou IPERVETRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CONSOMMATIONS	
PRIMUS SABBIA	6 – 7 m <sup>2</sup> /litre
EUPHORIA BIANCO	1 m <sup>2</sup> /kg
VETRO	7 – 8 m <sup>2</sup> /litre

COULEUR	KG 8	KG 4
E1	186 ml	84 ml
E2	62 ml	31 ml
E3	20 ml	10 ml
E4	7 ml	3,5 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT	
Composition	Grains de marbre de Carrare, copolymère acrylique en émulsion aqueuse, additifs, charges et fragments prismatiques
Poids spécifique	1,25 ± 0,05 Kg/litre
pH	8,0
Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/l: peintures pour effets décoratifs (base eau): 200 g/l	Teneur maximale de COV 0,00 g/l
Conditions de stockage	Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l'uso e dopo aver pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C
Emballage	4 – 8 kg

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE	Code	TDS2110_01
	<b>EUPHORIA BIANCO</b>	Révision	01
		Date	15/04/2024

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.