

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE  <b>SARTI IN PARETE</b>	Code	TDSTESSUTO_00
		Révision	00
		Date	05/11/2024

## 1. DESCRIPTION

SARTI IN PARETE est une collection de **dessins Provocateurs de Tissu non Tissé**, coordonnés avec nos Peintures. Nos gammes de couleurs émouvantes ont donné naissance à quatre dessins emblématiques qui créent des situations et des milieux riches en stupeur et en vie, pour un total de 42 solutions. Le tissu est parfaitement **lavable**, tout en étant **transpirant**. Il peut en outre être **repeint**, permettant des superpositions avec nos peintures décoratives personnalisables en fonction de vos goûts et de votre créativité.

Les **rouleaux** de tissu non tissé sont développés en 3 toiles de 70 cm de large et 300 cm de long. Une fois posés les un à côté des autres, ils représentent ainsi un dessin de 210 cm de large et de 300 cm de haut.

Les **teintes** sont coordonnées avec les gammes de couleurs de nos peintures, de sorte qu'il est très facile de créer les bons accords sur différents murs.

## 2. EMPLOI

SARTI IN PARETE est indiqué pour la décoration de surfaces murales **internes** de différentes natures.

Le produit ne convient pas à des surfaces non absorbantes, humides et présentant des imperfections.

## 3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support est indispensable pour une réussite parfaite de la finition. Effectuer donc l'élimination d'éventuelles peintures ou enduits qui se détachent ou se désagrègent, en ayant soin de laver ou brosser les éventuelles présences de moisissures et poussières.

Dans le mur doivent être comblés avec un enduit léger et, en cas d'imperfections, lisser avec un mastic à plâtre normal. Il est recommandé de toujours appliquer un fixatif acrylique pour la consolidation et le nettoyage.

## 4. MODE D'APPLICATION

Ce Tissu s'applique avec notre colle pour tissus (**COLLA PER TESSUTI**), préalablement étalée sur le mur à l'aide de notre pinceau PE10, en suivant les instructions simples des tutoriels vidéo associés à ce code QR:



## 5. NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils doit être effectué avec de l'eau immédiatement après l'utilisation.

## 6. NETTOYAGE DU PRODUIT FINI

Le tissu et les encres utilisées (fixées par un processus de fixation spécial par rayons UV) sont déjà facilement lavables. Pour une protection supplémentaire, appliquer deux couches de VETRO LUCIDO, VETRO OPACO ou IPERVETRO, appliqué au rouleau PE13. On peut également opter pour une première couche d'IPERVETRO puis une couche de VETRO OPACO ou VETRO LUCIDO. Le mur ainsi protégé devient résistant aux substances les plus communes, comme indiqué sur les fiches techniques.

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	FICHE TECHNIQUE  <b>SARTI IN PARETE</b>	Code	TDSTESSUTO_00
		Révision	00
		Date	05/11/2024

## 7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenueurs dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain.

Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: APPLICATION	
Poids	130 g/m <sup>2</sup>
Largeur du rouleau	70 cm
Longueur du rouleau	960 cm
Couleur	42 modèles aux couleurs de notre gamme standard
Outils	Application de la COLLA PER TESSUTI au pinceau PE10 Spatule et rouleau à papier peint
Primer	Non prévue
Conditions d'application	De +10°C à +35°C avec humidité relative < 85%
Temps de séchage	24 heures
Lavabilité	Bonne lavabilité. Entièrement lavable avec LATTE DETERGENTE si protégé par du VETRO LUCIDO – VETRO OPACO – IPERVETRO
HACCP	Certification disponible pour les protections réalisés avec VETRO OPACO et IPERVETRO (téléchargeable sur notre site web)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT	
Composition	TNT (tissu non tissé)
Résistance au feu	Bs1d0. Non-Fire Europe contribution très limitée à la propagation du feu, combustible (EN13501-1).  (Non contractuel, seul le certificat constitue une confirmation de la norme anti-incendie)
Emballage	Rouleau unique

<b>GIORGIO GRAESAN</b> and Friends	<b>FICHE TECHNIQUE</b>  <b>SARTI IN PARETE</b>	Code	TDSTESSUTO_00
		Révision	00
		Date	05/11/2024

### RÉSISTANCE AUX SUBSTANCES LES PLUS COMMUNES

SARTI IN PARETE protégé par IPERVETRO, présente les résistances suivantes aux substances les plus communes.

Substance	Résultat	Substance	Résultat
Eau bouillante (100 °C)	résistant	Sel de cuisine (de 3 % à 30 %)	résistant
Eau + 5 % de détergent	résistant	Acide nitrique 5 %	résistant
Vin	résistant	Benzène	moins résistant
Bière	résistant	Térébenthine	moins résistant
Caféine	résistant	Eau oxygénée (3 %)	résistant
Coca-Cola	résistant	Soude caustique 10 %	résistant
Plâtre	résistant	Soude	résistant
Détergents neutres	résistant	Acide chlorhydrique (de 5 % à 20 %)	résistant
LATTE DETERGENTE	résistant	Alcool éthylique (10 %)	résistant
Jus de raisin	résistant	Diluants pour peintures	résistant
Jus de citron	résistant	Ammoniaque (de 10 % à 25 %)	moins résistant
Huile bouillante	résistant	Eau de Javel	moins résistant
Ketchup	résistant		
Mayonnaise	résistant		

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.